IPS 300 24/230V (150W/300VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPS030024

EAN
5903111886011

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-300-24-230v-150-300w-przetwornic...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач напруги IPS 300 24/230V (150W/300VA) призначений для живлення електричних пристроїв, які потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних систем із постійною напругою 24V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях без можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Призначений для живлення пристроїв резистивно-нагрівального типу, таких як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також RTV- та аудіо-відеообладнання.

Перетворювач живиться від гнізда автомобільного прикурювача та має форму коробки, завдяки чому підходить для підстаканників. Оснащений захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої напруги, перенапруги та перевантаження. Індикація LED повідомляє про правильну роботу або помилку системи. W комплект входить кабель B зі штекером для підключення до гнізда прикурювача.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	300 VA
	Постійна потужність (безперервна)	150 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V (для версії 24V)
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда
	ККД при повному навантаженні	~92%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та засоби захисту	**Вбудовані засоби захисту**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Індикація LED	Зелений: правильна робота; Червоний + звуковий сигнал: помилка системи (коротке замикання, перевантаження)
	Кабелі в комплекті	B (штекер для гнізда прикурювача)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	17,5 x 8 x 6 cm
	Маса нетто	0,45 kg
	Габарити індивідуального паковання	27 x 14 cm (блістер)
	Маса індивідуального паковання	0,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.