IPS 1000 24/230V (700W/1000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPS100024

EAN
5903111886059

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-1000-24-230v-750-1000w-przetwor...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 1000 24/230V (700W/1000VA) призначений для живлення пристроїв, які потребують змінної напруги 230 V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 24 V. Він підходить для використання в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Призначений для живлення пристроїв резистивно-навантажувального типу, таких як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо-відеоапаратура та побутова радіоелектроніка.

Перетворювач оснащений термічним захистом, захистом від зниженої та підвищеної напруги, короткого замикання і перевантаження. W комплект входять кабелі A і B: кабель із затискачами для підключення до акумулятора та кабель зі штекером для гнізда прикурювача.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	1000 VA (1000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	700 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда (відповідно до характеристик серії IPS)
	ККД за повного навантаження	~92%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Оснащення та захист	**Кабелі в комплекті**	A і B (кабель із затискачами для підключення до акумулятора та кабель зі штекером для гнізда прикурювача)
	Вбудовані системи захисту	Термічний захист, захист від зниженої та підвищеної напруги, короткого замикання і перевантаження (відповідно до загальної інструкції для серії)
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	228 x 158 x 72 mm
	Маса нетто	1,295 kg
	Розміри одиничного паковання	250 x 198 x 75 mm
	Маса одиничного паковання	1,518 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.