IPS 1200 N 12/230V (800W/1200VA) + USB ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPS120012

EAN
5903293765104

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-1200-n-12-230v-750-1000w-przetw...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 1200 N 12/230V (800W/1200VA) + USB призначений для живлення електричних пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних систем із постійною напругою 12V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу прямокутної форми. Може живити пристрої резистивно-нагрівального типу, зокрема ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, аудіо-відеотехніку та аудіообладнання.

Перетворювач оснащений захистом від короткого замикання, перегріву, зниженої напруги, перенапруги та перевантаження. W разі перевантаження понад 120% пристрій автоматично вимикається, а термозахист припиняє роботу приблизно при 60°C - 70°C.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	1200 VA (1200 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	800 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда
	ККД при повному навантаженні	~92%
	Струм споживання без навантаження	~300 mA
Функції та захист	**Захист від перевантаження**	>120% (пристрій автоматично вимикається)
	Вбудовані системи захисту	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниженої напруги, перенапруги та перевантаження
	Індикація стану	Зелений індикатор (нормальна робота); червоний індикатор + звуковий сигнал (помилка, коротке замикання, перевантаження)
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	222 x 165 x 69 mm
	Маса нетто	1408 g
	Габарити індивідуального паковання	250 x 208 x 112 mm
	Маса індивідуального паковання	1628 g

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.