IPS 5000 12/230V (2500W/5000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPS500012

EAN
5903111886189

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-5000-12-230v-2500-5000w-przetwo...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач напруги IPS 5000 12/230V (2500W/5000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних установок із постійною напругою 12V. Він добре підходить для транспортних засобів і місць, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Може живити пристрої резистивно-опорового типу, такі як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, аудіо-відеоапаратуру та обладнання RTV.

Перетворювач оснащено захистом від короткого замикання, перегрівання, заниженої напруги, перенапруги та перевантаження. Зелений світлодіод LED сигналізує про правильну роботу, натомість червоний світлодіод разом із звуковим сигналом повідомляє про помилку системи, коротке замикання або перевантаження. W комплект входять кабелі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	5000 VA (5000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	2500 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від заниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда
	ККД за повного навантаження	~92%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:28

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захисти	**Вбудовані захисти**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно за 60°C - 70°C), від заниженої напруги, перенапруги, перевантаження
	Індикація LED	Зелений світлодіод: правильна робота; Червоний + звуковий сигнал: помилка системи (коротке замикання, перевантаження)
	Кабелі в комплекті	Так
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	290 x 175 x 145 mm
	Маса нетто	3,55 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:28

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.