IPS 5000 24/230V (2500W/5000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPS500024

EAN
5903111886196

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-5000-24-230v-2500-5000w-przetwo...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 5000 24/230V (2500W/5000VA) призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електроустановок 24V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях без безпосереднього доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Призначений для живлення пристроїв резистивно-омного характеру, таких як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, аудіо-відеоапаратура та аудіотехніка.

Перетворювач оснащено захистом від короткого замикання, перегріву, зниженої напруги, перенапруги та перевантаження. Зелений світлодіод LED сигналізує про правильну роботу, а червоний світлодіод разом із звуковим сигналом повідомляє про помилку системи, коротке замикання або перевантаження. W комплекті є проводи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	5000 VA (5000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	2500 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від зниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда
	ККД за повного навантаження	~92%

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та засоби захисту	**Вбудовані засоби захисту**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно за 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Індикація LED	Зелений світлодіод: правильна робота; Червоний + звуковий сигнал: помилка системи (коротке замикання, перевантаження)
	Проводи в комплекті	Так
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габаритні розміри пристрою	290 x 175 x 145 mm
	Маса нетто	3,52 kg
	Розміри індивідуальної упаковки	350 x 220 x 180 mm
	Маса індивідуальної упаковки	4,12 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.