IPS 500 PLUS 12/230V (350W/500VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
3IPS50012P

EAN
5903111886127

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-500-plus-12-230v-300-500w-przetw...

ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 500 PLUS 12/230V (350W/500VA) призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230 V, від акумуляторів і автомобільних електросистем 12 V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях без безпосереднього доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу прямокутної форми. Може живити пристрої резистивно-нагрівального характеру, такі як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо-відеотехніку.

Перетворювач оснащений захистом від короткого замикання, перегріву, зниженої напруги, перенапруги та перевантаження. Зелений світлодіод LED сигналізує про нормальну роботу, тоді як червоний світлодіод разом із звуковим сигналом повідомляє про помилку системи, коротке замикання або перевантаження.

W комплекті містяться кабелі A і B: кабель із затискачами для акумулятора та кабель для гнізда прикурювача.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	500 VA (500 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	350 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда
	ККД за повного навантаження	~92%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та засоби захисту	**Вбудовані засоби захисту**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно за 60°C - 70°C), від зниженої напруги, перенапруги, перевантаження
	Індикація LED	Зелений світлодіод: нормальна робота; червоний + звуковий сигнал: помилка системи (коротке замикання, перевантаження)
	Кабелі в комплекті	A і B (кабель із затискачами для акумулятора та кабель для гнізда прикурювача)
Застосування	**Рекомендовані пристрої**	Резистивні пристрої (наприклад, лампи, нагрівальні елементи), електронні блоки живлення, телевізори, аудіо-відеотехніка
	Протипоказання	Не підключати пристрої з асинхронними двигунами (наприклад, насоси) або трансформаторами (модифікована синусоїда)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	160 x 105 x 60 mm
	Маса нетто	0,652 kg
	Розміри індивідуальної упаковки	185 x 135 x 65 mm
	Маса індивідуальної упаковки	0,711 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.