IPS 500 PLUS 24/230V (350W/500VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
3IPS50024P

EAN
5903111886134

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-500-plus-24-230v-300-500w-przetw...

ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 500 PLUS 24/230V (350W/500VA) призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних установок із постійною напругою 24V. Застосовується в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Призначений для живлення пристроїв резистивно-опорового типу, таких як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електрочайники, телевізори, RTV-обладнання та аудіо-відеообладнання.

Перетворювач оснащено захистом від зниження напруги, який вимикає живлення за надто низької вхідної напруги. W комплекті є кабель типу B для підключення перетворювача до гнізда прикурювача автомобіля.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	500 VA (500 W)
	Постійна потужність (безперервна)	350 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниження напруги	21,4 V ±0,6 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда (прямокутна форма сигналу)
	ККД за повного навантаження	~92%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Оснащення та застосування	**Кабелі в комплекті**	Тип B (кабель для підключення перетворювача до гнізда прикурювача автомобіля)
	Рекомендовані пристрої	Пристрої резистивно-опорового типу (ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електрочайники, телевізори, RTV- та аудіо-відеообладнання)
	Захист	Захист від зниження напруги (вимкнення живлення за надто низької вхідної напруги)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	160 x 105 x 60 mm
	Маса нетто	0,635 kg
	Розміри одиничного пакування	185 x 135 x 65 mm
	Маса одиничного пакування	0,694 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.