IPS 500/1000W 24/230V (500W/1000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
3IPS651024

EAN
5903111886158

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-500-1000-24-230v-500-1000w-prze...

ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 500/1000W 24/230V (500W/1000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних систем із постійною напругою 24V. Застосовується в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Може живити пристрої резистивно-навантажувального типу, такі як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо-відео- та RTV-обладнання.

Перетворювач оснащено захистом від короткого замикання, перегрівання, заниженої напруги, перенапруги та перевантаження. Про правильну роботу повідомляє зелений світлодіод LED, тоді як червоний світлодіод разом із звуковим сигналом сигналізує про помилку системи, зокрема коротке замикання або перевантаження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (короткочасна)**	1000 VA (1000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	500 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від заниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда (прямокутна форма сигналу)
	ККД при повному навантаженні	~92%

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Вбудовані системи захисту**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від заниженої напруги, перенапруги, перевантаження
	Індикація LED	Зелений світлодіод: правильна робота; Червоний + звуковий сигнал: помилка системи (коротке замикання, перевантаження)
	Кабелі в комплекті	Залежно від специфікації (найчастіше кабель для підключення до гнізда прикурювача для цього діапазону потужності)
Застосування	**Рекомендовані пристрої**	Пристрої резистивно-навантажувального типу (ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, телевізори, RTV-обладнання, аудіо-відеообладнання, електричні чайники малої потужності)
	Протипоказання	Не підключати пристрої з індукційними двигунами або трансформаторами (наприклад, насоси, електроінструменти) через модифіковану синусоїду
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	176 x 105 x 60 mm
	Маса нетто	0,656 kg (656 g)
	Розміри індивідуальної упаковки	210 x 140 x 65 mm
	Маса індивідуальної упаковки	0,894 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.