IPS 600 DUO 12/24V/230V (300W/600VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
3IPS912246

EAN
5903111886165

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-600-duo-12-24-230v-300-600w-prz...

ПРО ТОВАР

Перетворювач напруги IPS 600 DUO 12/24V/230V (300W/600VA) призначений для живлення електричних пристроїв, які потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів та автомобільних електроустановок 12V або 24V. Подвійна версія автоматично визначає напругу підключеного акумулятора.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Призначений для живлення пристроїв резистивно-опорового типу, таких як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо-відео- та RTV-обладнання.

Перетворювач придатний для використання в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі. У W комплекті є кабель Тип A із затискачами для безпосереднього підключення до акумулятора. Пристрій оснащено термічним захистом, захистом від зниження та підвищення напруги, короткого замикання і перевантаження.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	600 VA (600 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	300 W
	Напруга акумуляторів	12 V і 24 V (подвійна версія - автоматичне визначення)
	Вхідна напруга	10,5 V - 31 V (робочі діапазони: 10,5-15,5 V для 12 V | 21-31 V для 24 V)
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниження напруги	10,7 V ±0,3 V (для 12 V) / 21,4 V ±0,6 V (для 24 V)
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда (відповідно до специфікації серії IPS)
	ККД за повного навантаження	~92%
Оснащення та функції	**Кабелі в комплекті**	Тип A (кабель із затискачами для безпосереднього підключення до акумулятора)
	Вбудовані засоби захисту	Термічний захист, захист від зниження та підвищення напруги, короткого замикання і перевантаження (стандарт серії IPS)
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	160 x 105 x 60 mm
	Маса нетто	0,67 kg
	Розміри індивідуального паковання	210 x 140 x 65 mm
	Маса індивідуального паковання	0,75 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.