ПУЛЬТ ДЛЯ КЕРУВАННЯ РЕГУЛЯТОРАМИ СЕРІЇ SOL LED MPPT

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
3IPSMPPTPL

EAN
5904100453672

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Фотоелектричні панелі та аксесуари

ПІДКАТЕГОРІЯ
Сонячні регулятори MPPT

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/pilot-do-sterowania-regulatorami-z-ser...

ПРО ТОВАР

SG-UNIT — це пульт/програматор, призначений для керування регуляторами серії SOL LED MPPT. Дає змогу налаштовувати робочі параметри, зчитувати збережені налаштування та перевіряти поточний стан сонячної установки.

Пристрій підтримує інфрачервоний і бездротовий зв’язок 2.4G, що дає змогу зручно налаштовувати час освітлення, рівні затемнення, струм навантаження LED, тип акумулятора, пороги напруги та функції датчика руху. Також дає змогу тестувати навантаження LED, програмувати режими D2D і T0T, а також п’ятиступеневий розклад.

Пульт оснащено дисплеєм LCD, функцією надсилання налаштувань до регулятора, зчитування параметрів і стану системи, блокуванням клавіатури та автоматичним переходом у режим сну через 1 хвилину бездіяльності. Живлення забезпечує 2 × батарея AA 1,5V. Дальність зв’язку становить до 7 м в інфрачервоному режимі та до 30 м у режимі 2.4G Wireless.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Живлення та енергоспоживання	**Живлення**	2 x батарея AA (1,5V)
	Напруга живлення	3,0 V
	Споживання потужності в режимі сну	< 0,5 мкА
	Нормальне споживання потужності	< 8 mA
	Споживання потужності під час передавання	< 55 mA
	Споживання потужності (підсвічування екрана)	< 10 mA
	Споживання потужності (ліхтарик)	< 35 mA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Інтерфейс і зв'язок	**Дальність зв'язку**	7 м (інфрачервоний зв'язок), 30 м (2.4G Wireless)
	Час підсвічування екрана	30 s
	Час роботи ліхтарика	30 s
	Автоматичний перехід у режим сну	через 1 хв
Основні діапазони налаштування	**Типи акумуляторів, що підтримуються**	LI / AGM / GEL / LIQ (рідкий)
	Напруга вирівнювального заряджання (CVT)	3,0 ~ 32,0 V
	Напруга повернення заряджання (CVR)	2,9 ~ 31,9 V
	Напруга відключення навантаження (LVD)	2,4 ~ 30,0 V
	Напруга повторного ввімкнення (LVR)	2,6 ~ 31,0 V
	Струм навантаження (Load I)	0,10 ~ 10,0 A
	Поріг напруги день/ніч (D/N Thr)	1,0 ~ 20,0 V
	Затримка день/ніч (D/N Dly)	0 ~ 30 хв
	Час затримки датчика (Delay Off)	10 ~ 150 s
Середовище та габарити	**Ступінь захисту**	IP22
	Робоча температура	від -25°C до 50°C
	Розміри	120 x 65 x 20 mm
	Маса нетто	96 g (без батарей)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.