IPS 2000 N 12/230V (1000W/2000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + USB

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPSN20012

EAN
5903293765128

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-2000-n-12-230v-1000-2000w-przet...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 2000 N 12/230V (1000W/2000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних систем із постійною напругою 12V. Він підходить для використання в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Дає змогу живити пристрої резистивно-нагрівального типу, такі як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, аудіо-відеотехніку та аудіоапаратуру.

Перетворювач оснащений захистом від короткого замикання, перегрівання, зниження та перевищення напруги, а також від перевантаження. W разі перевантаження понад 120% пристрій автоматично вимикається.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	2000 VA (2000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	1000 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниження напруги	10,7 V ±0,3 V
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда
	ККД за повного навантаження	~92%
	Струм, споживаний без навантаження	~300 mA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Захист від перевантаження**	>120% (пристрій автоматично вимикається)
	Вбудований захист	Від короткого замикання, тепловий, від зниження та перевищення напруги, від перевантаження (відповідно до характеристик серії IPS N)
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габаритні розміри пристрою	237 x 165 x 69 mm
	Маса нетто	1548 g
	Розміри одиничного паковання	270 x 210 x 115 mm
	Маса одиничного паковання	1770 g

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.