IPS TRAVEL 4000 LCD 12/230V (2000W/4000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPST400012

EAN
5904100453238

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS TRAVEL 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-travel-4000-lcd-12-230v-2000w-40...



ПРО ТОВАР

Перетворювач напруги VOLT POLSKA IPS TRAVEL 4000 LCD 12/230V (2000W/4000VA) дає змогу живити побутові пристрої RTV і AGD безпосередньо від акумулятора 12 V. Генерує напругу 230 V AC з частотою 50 Hz і модифікованою синусоїдальною формою сигналу, забезпечуючи безперервну потужність 2000 W та пікову потужність 4000 W.

Пристрій оснащено чітким дисплеєм LCD, на якому відображаються робочий стан, напруга та навантаження, а також портом USB-A із функцією швидкого заряджання QC 3.0 потужністю 18 W. Інтелектуальний вентилятор вмикається вище 45°C, адаптуючи охолодження до температури пристрою.

Перетворювач має захист від перевантаження, короткого замикання, перегрівання, заниженої напруги, перенапруги та неправильного підключення. До комплекту W входить пульт дистанційного керування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (пікова)**	4000 W
	Номінальна потужність (безперервна)	2000 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вихідна напруга	230 V AC ±5%
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Модифікована синусоїда
	ККД	88% - 92%
	Порт USB	USB-A (QC 3.0 швидке заряджання 18 W)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Дисплей**	LCD (індикація стану: OV, LV, OT, OL, S.C., напруга, навантаження)
	Вбудовані системи захисту	Від перевантаження, короткого замикання, перегрівання, заниженої напруги, перенапруги та неправильного підключення
	Охолодження	Інтелектуальний вентилятор (активація вище 45°C)
	Керування	Пульт дистанційного керування (у комплекті)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-20°C до +50°C
	Габарити пристрою	355 x 180 x 90 mm
	Маса нетто	3,5 kg ±2%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.