IPS 4000 R 24/230V (2000W/4000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА



КОД ТОВАРУ
3IR400024R

EAN
5904100450619

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-4000-24230v-r-20004000w-przetwo...

ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 4000 R 24/230V (2000W/4000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних систем із постійною напругою 24V. Застосовується в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Може живити пристрої резистивно-нагрівального типу, зокрема ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, аудіо-відеоапаратуру та обладнання RTV.

Перетворювач дає змогу дистанційно вмикати та вимикати живлення. Оснащений захистом від розряджання акумулятора, який відключає вихід при зниженні напруги до 19 V ±1 V. Опційно може мати порт USB 5 V 500 mA або 800 mA.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	4000 VA (4000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	2000 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V (робочий діапазон живлення: 19 V - 30 V)
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC (або 220 V - 240 V)
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від зниження напруги (сигналізація)	21,4 V ±0,6 V / 21 V ±1 V
	ККД при повному навантаженні	~92% (оптимальна ≥85%)
	Споживаний струм без навантаження	≤1,1 A
	Тип вихідної хвилі	Модифікована синусоїда
	Порт USB	5 V 500 mA або 800 mA (опційно)
Захист і функції	**Захист від розряджання**	Відключення виходу при зниженні напруги до 19 V ±1 V
	Захист від перезаряджання	Відключення виходу при підвищенні напруги до 30 V ±1 V
	Захист від короткого замикання та перегрівання	Так (автоматичне вимкнення та відключення виходу)
	Захист від зворотної полярності	Внутрішній змінний запобіжник (15A x 8)
	Керування	Можливість підключення опційного пульта дистанційного керування (з кабелем 5 м)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	33 x 23 x 10 cm (у детальній специфікації: 32,3 x 22,9 x 10 cm)
	Маса нетто	3960 g
	Розміри індивідуального паковання	39,5 x 29,5 x 18 cm
	Маса індивідуального паковання	4800 g

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.