IPS 5000 R 24/230V (2500W/5000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА



КОД ТОВАРУ
3IR500024R

EAN
5904100450633

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-5000-24230v-r-25005000w-przetwo...

ПРО ТОВАР

Перетворювач напруги IPS 5000 R 24/230V (2500W/5000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 24V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Забезпечує живлення пристроїв резистивно-навантажувального типу, таких як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо-відеотехніка та RTV-обладнання.

Перетворювач дає змогу дистанційно вмикати та вимикати пристрій. Оснащений захистом від глибокого розрядження акумулятора, який полягає у відключенні виходу при падінні напруги до 19 V ±1 V.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	5000 VA (5000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	2500 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V (робочий діапазон живлення: 19 V - 30 V)
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC (або 220 V - 240 V)
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz (або 50/60 Hz ±3 Hz)
	Поріг спрацювання сигналізації заниженої напруги	21,4 V ±0,6 V / 21 V ±1 V
	ККД при повному навантаженні	~92% (оптимальна ≥85%)
	Споживання струму без навантаження	≤1,35 A
	Тип вихідної хвилі	Модифікована синусоїда
	Порт USB	5 V 500 mA або 800 mA (опціонально)
Захист і функції	**Захист від глибокого розрядження**	Відключення виходу при падінні напруги до 19 V ±1 V
	Захист від перевантаження (перенапруги)	Відключення виходу при підвищенні напруги до 30 V ±1 V
	Захист від короткого замикання та перегрівання	Так (автоматичне вимкнення та відключення виходу)
	Захист від зворотної полярності	Внутрішні змінні запобіжники (15A x 10 та 20A x 1)
	Керування	Можливість підключення опційного пульта дистанційного керування (з кабелем 5 м)
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C (оптимально 0°C до 40°C)
	Розміри пристрою	290 x 175 x 145 mm (у таблиці для серії R зазначено 32,3 x 22,9 x 10 cm)
	Маса нетто	3,52 kg (у таблиці для серії R зазначено 5,9 kg)
	Розміри індивідуального паковання	350 x 220 x 180 mm
	Маса індивідуального паковання	4,12 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.