SINUS 3000 12/230V (1500W/3000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP300012

EAN
5903111886264

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-3000-12-230v-1500-3000w-przet...



ПРО ТОВАР

Перетворювач SINUS 3000 12/230V (1500W/3000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних електроустановок 12V. Він підходить для транспортних засобів, зокрема кемперів, а також для місць без прямого доступу до електромережі.

Пристрій генерує напругу з формою чистої синусоїди, що відповідає напрузі електромережі. Завдяки цьому він може живити індуктивні, трансформаторні та ємнісні пристрої, зокрема електроінструменти, компресори, кондиціонери, холодильники, морозильні камери, насоси центрального опалення, а також окремі пристрої побутової та аудіо-/відеотехніки.

Перетворювач оснащений панеллю керування з кабелем, що дає змогу дистанційно запускати його за допомогою кнопки. Також передбачено можливість підключення сонячних PV-панелей через регулятор напруги MPPT або PWM.

До прикладів застосування належать кемпери, LED освітлення, домашня автоматизація та пристрої smart home, а також телевізори, консолі, гучномовці, пральні машини, мікрохвильові печі, дрилі та шліфувальні машини. Пристрій оснащений захистом від перегрівання, зниженої напруги, перенапруги, перевантаження та короткого замикання.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	3000 VA (3000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	1500 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V (робочий діапазон: 11 V - 15 V)
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (синусоїдальна)
	ККД	~90%
	Поріг спрацювання захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	Порти USB	USB-A, USB-C (DC 5 V, 2,1 A)
Функції та захист	**Цільове застосування**	Живлення індуктивних, трансформаторних та ємнісних пристроїв (двигуни, насоси центрального опалення, котли центрального опалення, компресор, мала побутова техніка)
	Вбудований захист	Термічний, від зниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження, від короткого замикання
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габаритні розміри пристрою	374 x 201 x 101 mm
	Маса нетто	3604 g
	Розміри одиничної упаковки	435 x 265 x 145 mm

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.