SINUS 3000 24/230V (1500W/3000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP300024

EAN
5903111886271

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-3000-24-230v-1500-3000w-przet...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач SINUS 3000 24/230V (1500W/3000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 24V. Підходить для використання в транспортних засобах, зокрема кемперах, а також у місцях без прямого доступу до електромережі.

Завдяки чистій синусоїдальній формі сигналу може живити індуктивні, трансформаторні та ємнісні пристрої, зокрема електроінструменти, компресори, кондиціонери, холодильники, морозильні камери, насоси центрального опалення, окремі побутові прилади, аудіо- та відеообладнання, освітлення LED, а також домашню автоматику й пристрої типу smart home.

Перетворювач дає змогу підключати сонячні PV-панелі через регулятор напруги MPPT або PWM. Також його оснащено портами USB-A і USB-C, а також термічним захистом, захистом від заниженої та завищеної напруги, перевантаження і короткого замикання.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	3000 VA (3000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	1500 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V (робочий діапазон: 22 V - 30 V)
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (синусоїдальна)
	ККД	~90%
	Поріг спрацювання захисту від заниженої напруги	21,4 V ±5 V
	Порти USB	USB-A, USB-C (DC 5 V, 2,1 A)
Функції та захист	**Цільове застосування**	Живлення індуктивних, трансформаторних і ємнісних пристроїв (двигуни, насоси центрального опалення, котли центрального опалення, компресори, мала побутова техніка)
	Вбудовані засоби захисту	Термічний (відключення приблизно при 60°C–70°C), захист від заниженої та завищеної напруги, перевантаження, короткого замикання
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	374 x 210 x 101 mm
	Маса нетто	3604 g
	Розміри індивідуальної упаковки	435 x 265 x 145 mm

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.