SINUS ECO 5000 24/230V (2500W/5000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА



КОД ТОВАРУ
3SIPS50002

EAN
5904100450701

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS ECO 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-eco-5000-24v-25005000w-przetw...

ПРО ТОВАР

SINUS ECO 5000 24/230V (2500W/5000VA) — це електронний перетворювач напруги, призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електроустановок 24V. Застосовується в транспортних засобах, зокрема в кемперах, а також у місцях без безпосереднього доступу до електромережі.

Завдяки застосуванню чистої синусоїдальної форми вихідної напруги перетворювач може живити індуктивні пристрої, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери. Також підходить для живлення аудіо- та відеообладнання, освітлення LED, систем домашньої автоматизації, побутової техніки та насосів центрального опалення.

Пристрій дає змогу підключати фотоелектричні панелі через регулятор напруги MPPT або PWM. Режим «POWER SAVER» дає змогу обмежити розряджання підключених акумуляторів і налаштовується перемикачами S1-S3 для навантаження 5%, 10% або 15%.

Перетворювач має безперервну потужність 2500 W і короткочасну потужність 5000 VA (5000 W), а також порт USB 5 V 2,1 A. Доступний вибір частоти вихідної напруги 50 Hz ±2 Hz або, опційно, 60 Hz за допомогою перемикача S4.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (короткочасна)**	5000 VA (5000 W)
	Безперервна потужність (тривала)	2500 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	220 V - 230 V
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz (опційно 60 Hz, що вибирається перемикачем S4)
	ККД за повного навантаження	~92%
	Поріг спрацьовування захисту від заниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (синусоїдальна)
	Струм холостого ходу	< 0,8 A
	Порт USB	5 V 2,1 A
Функції та захист	**Режим енергозбереження**	«POWER SAVER» (налаштовується перемикачами S1-S3: 5%, 10%, 15% навантаження)
	Індикатори LED	Світлодіод STATUS (зелений - нормальна робота, червоний - помилка/несправність), а також світлодіод LOAD LEVEL (індикатор рівня навантаження: вимкнений, зелений, помаранчевий, червоний)
	Вбудовані засоби захисту	Від короткого замикання, тепловий, від заниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Охолодження	Вентилятори
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	42,6 x 25,1 x 10,5 cm
	Маса нетто	6,4 kg
	Розміри індивідуального паковання	48,4 x 27,7 x 15 cm
	Маса індивідуального паковання	7,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.