SINUS 8000 12/230V (4000W/8000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА



КОД ТОВАРУ
3SIPS80001

EAN
5904100450787

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-8000-12-230v-40008000w-przet...

ПРО ТОВАР

SINUS 8000 12/230V (4000W/8000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ — це електронний перетворювач із серії SINUS, призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 12V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях без можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Завдяки використанню чистої синусоїди на виході перетворювач може живити індуктивні пристрої, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники, морозильні камери, насоси систем центрального опалення та двигуни автоматичних воріт і ліфтів. Також призначений для живлення аудіо- та відеотехніки, освітлення LED, систем домашньої автоматизації, пристроїв smart home і побутової техніки.

Пристрій оснащено портом USB-A QC 3.0, а також тепловим захистом, захистом від зниженої та підвищеної напруги, перевантаження і короткого замикання. Вихідні роз’єми включають 2 розетки AC і вихідний термінал AC у вигляді гвинтової клемної колодки, призначений для навантажень >9 A або електричних систем.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	8000 VA (8000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	4000 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	12 V
	Вихідна напруга	220 V - 230 V AC (±10%)
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від зниженої напруги	15,5 V ±0,2 V
	ККД за повного навантаження	~92%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (чистий синус)
	Порти USB	USB-A QC 3.0 (макс. 18 W: 5 V / 3,1 A, 7 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A)
Функції та системи захисту	**Вбудовані системи захисту**	Тепловий (автоматичне охолодження від 45°C, безперервна робота вентилятора понад 75°C), від зниженої та підвищеної напруги, перевантаження, короткого замикання
	Вихідні роз'єми AC	2 розетки AC (макс. 15 A кожна, загалом 30 A) і вихідний термінал AC (гвинтова клемна колодка для навантажень >9 A або електричних систем)
	Цільове застосування	Живлення індуктивних, трансформаторних і ємнісних пристроїв (двигунів, насосів, електроінструментів, побутової техніки)
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	155 x 210 x 375 mm
	Маса нетто	8 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.