SINUS 8000 24/230V (4000W/8000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

КОД ТОВАРУ
3SIPS80002

EAN
5904100450794

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-8000-24-230v-40008000w-przet...



ПРО ТОВАР

SINUS 8000 24/230V (4000W/8000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ — це електронний перетворювач, призначений для живлення електричних пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних електроустановок 24V. Застосовується в транспортних засобах і місцях без прямого доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході напругу з формою сигналу чистої синусоїди, що відповідає напрузі електромережі. Дає змогу живити індуктивні пристрої, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники, морозильні камери, насоси центрального опалення та двигуни автоматичних воріт і ліфтів.

Перетворювач також може живити RTV-пристрої, освітлення LED, домашню автоматику та пристрої smart home, а також окремі AGD-пристрої, зокрема пральні машини й мікрохвильові печі. Він оснащений портом USB-A QC 3.0, двома розетками AC і вихідною клемою AC, призначеною для навантажень >9 A або електроустановок.

Вбудовані засоби захисту охоплюють термічний захист, захист від зниженої та підвищеної напруги, перевантаження і короткого замикання.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	8000 VA (8000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	4000 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	24 V
	Вихідна напруга	220 V - 230 V AC (±10%)
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	31 V ±0,4 V
	ККД при повному навантаженні	~92%
	Форма сигналу вихідної напруги	Чиста синусоїда (чистий синус)
	Порти USB	USB-A QC 3.0 (макс. 18 W: 5 V / 3,1 A, 7 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A)
Функції та засоби захисту	**Вбудовані засоби захисту**	Термічний (автоматичне охолодження від 45°C, безперервна робота вентилятора понад 75°C), захист від зниженої та підвищеної напруги, перевантаження, короткого замикання
	Вихідні роз’єми AC	2 розетки AC (макс. 15 A кожна, загалом 30 A) і вихідна клема AC (гвинтова клемна колодка для навантажень >9 A або електроустановок)
	Цільове застосування	Живлення індуктивних, трансформаторних і ємнісних пристроїв (двигуни, насоси, електроінструменти, побутова техніка)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габаритні розміри пристрою	155 x 210 x 375 mm
	Маса нетто	8 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:05

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.