SINUS PLUS 1500 12/230V (1000W/1500VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIR150012

EAN
5903760240172

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS PLUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-plus-1500-12-230v-1000-1500w...

ПРО ТОВАР

Перетворювач SINUS PLUS 1500 12/230V (1000W/1500VA) призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електроустановок 12V. Застосовується в транспортних засобах, таких як кемпери, а також у місцях без безпосереднього доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході напругу з формою сигналу чистої синусоїди, таку саму, як в електромережі, завдяки чому може живити індуктивні пристрої, зокрема електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери. Перетворювач також може живити аудіо- та відеоапаратуру, освітлення LED, системи домашньої автоматизації, побутову техніку та насоси системи центрального опалення.

Версія PLUS забезпечує дистанційне ввімкнення за допомогою панелі керування з кабелем і кнопкою. Пристрій також дає змогу підключати фотоелектричні панелі через регулятор напруги MPPT або PWM.

Перетворювач оснащено портами USB-A і USB-C, а також захистом від короткого замикання, перегрівання, зниження та підвищення напруги, і перевантаження. Інформацію про роботу пристрою передають контрольні індикатори, дисплей LCD і коди помилок.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	1500 VA (1500 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	1000 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниження напруги	10,7 V ±0,3 V
	ККД за повного навантаження	~90%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (синусоїдальна)
	Порт USB	USB-A, USB-C 5V 2,1A
Функції та захист	**Сигналізація та керування**	W комплекті опціональний зовнішній пульт керування (ON/OFF, контрольні індикатори), а також дисплей LCD і коди помилок
	Вбудований захист	Від короткого замикання, термічний (прибл. 60°C - 70°C), від зниження та підвищення напруги, від перевантаження
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	342 x 201 x 94 mm
	Маса нетто	3768 g
	Розміри індивідуального паковання	387 x 228 x 145 mm
	Маса індивідуального паковання	4068 g

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.