SINUS PLUS 1500 24/230V (1000W/1500VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIR150024

EAN
5903760240189

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS PLUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-plus-1500-24-230v-1000-1500w...



ПРО ТОВАР

SINUS PLUS 1500 24/230V (1000W/1500VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ — це електронний перетворювач, призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електроустановок 24V. Він підходить для транспортних засобів, зокрема кемперів, а також для місць без прямого доступу до електромережі.

Перетворювач формує на виході напругу з характеристикою чистої синусоїди, таку саму, як в електромережі. Він дає змогу живити індуктивні пристрої, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери, а також пристрої RTV, AGD, освітлення LED, системи домашньої автоматизації, насоси центрального опалення та інші споживачі.

Версію PLUS оснащено панеллю керування з кабелем, що дає змогу дистанційно запускати перетворювач за допомогою кнопки. Пристрій також дає змогу підключати фотоелектричні панелі через регулятор напруги MPPT або PWM.

Перетворювач має порти USB-A і USB-C, а також дисплей LCD із кодами помилок. Застосовано захист від короткого замикання, перегрівання, зниженої напруги, перенапруги та перевантаження.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	1500 VA (1500 W)
	Постійна потужність (безперервна)	1000 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	21,4 V ±5 V
	ККД за повного навантаження	~90%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (синусоїдальна)
	Порт USB	USB-A, USB-C (5V 2,1A)
Функції та захист	**Сигналізація та керування**	W комплекті опціональний зовнішній пульт керування (ON/OFF, контрольні світлодіоди), а також дисплей LCD і коди помилок
	Вбудовані засоби захисту	Від короткого замикання, термічний (прибл. 60°C - 70°C), від зниженої напруги, перенапруги та перевантаження
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	342 x 201 x 94 mm
	Маса нетто	3768 g
	Габарити індивідуального паковання	387 x 228 x 145 mm
	Маса індивідуального паковання	4068 g

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.