SINUS PLUS 3000 12/230V (1500W/3000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIR300012

EAN
5903760240035

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS PLUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-plus-3000-12-230v-1500-3000w...



ПРО ТОВАР

SINUS PLUS 3000 12/230V (1500W/3000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ — це електронний перетворювач, призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електроустановок 12V. Підходить для транспортних засобів, зокрема кемперів, а також для місць без безпосереднього доступу до електромережі.

Перетворювач типу «чиста СИНУСОЇДА» генерує напругу із синусоїдальною формою сигналу, як в електромережі, завдяки чому може живити індуктивні пристрої, зокрема електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери. Також застосовується для живлення аудіо- та відеоапаратури, освітлення LED, систем домашньої автоматизації, побутової техніки та насосів центрального опалення.

Версія PLUS оснащена панеллю керування з кабелем, що дає змогу дистанційно запускати перетворювач за допомогою кнопки. Пристрій також дає змогу підключати фотоелектричні панелі через регулятор напруги MPPT або PWM. Доступні порти USB-A і USB-C, а також дисплей LCD із кодами помилок.

Перетворювач оснащений захистом від короткого замикання, перегрівання, заниженої напруги, перенапруги та перевантаження.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	3000 VA (3000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	1500 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від заниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	ККД при повному навантаженні	~90%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (синусоїдальна)
	Порт USB	USB-A, USB-C (5V 2,1A)
Функції та захист	**Сигналізація та керування**	W комплекті опціональний зовнішній пульт керування (ON/OFF, контрольні світлодіоди), а також дисплей LCD і коди помилок
	Вбудований захист	Від короткого замикання, термічний (прибл. 60°C - 70°C), від заниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габаритні розміри пристрою	374 x 210 x 101 mm
	Маса нетто	3820 g
	Розміри індивідуального паковання	435 x 265 x 145 mm
	Маса індивідуального паковання	4640 g

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:05

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.