SINUS PLUS 3000 24/230V (1500W/3000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIR300024

EAN
5903760240042

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS PLUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-plus-3000-24-230v-1500-3000w...



ПРО ТОВАР

SINUS PLUS 3000 24/230V (1500W/3000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ — це електронний перетворювач, призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 24V. Він підходить для транспортних засобів, зокрема кемперів, а також для місць без безпосереднього доступу до електромережі.

Пристрій генерує напругу з формою сигналу чистої синусоїди, завдяки чому може живити індуктивні пристрої, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери. Також підходить для живлення аудіо-, відео- та телевізійної техніки, освітлення LED, побутової техніки, систем домашньої автоматизації, пристроїв розумного будинку та насосів центрального опалення.

Версія PLUS оснащена панеллю керування з кабелем, що дає змогу дистанційно вмикати та вимикати перетворювач, а також контролювати його роботу. Пристрій також має дисплей LCD і коди помилок. До перетворювача можна підключити фотоелектричні панелі через регулятор напруги MPPT або PWM.

Перетворювач має порти USB-A і USB-C 5V 2,1A, а також захист від короткого замикання, перегрівання, зниження напруги, перенапруги та перевантаження. Забезпечує роботу з постійною потужністю 1500 W і короткочасною потужністю 3000 VA (3000 W).

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (короткочасна)**	3000 VA (3000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	1500 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниження напруги	21,4 V ±5 V
	ККД при повному навантаженні	~90%
	Форма сигналу вихідної напруги	Чиста синусоїда (синусоїдальна)
	Порт USB	USB-A, USB-C (5V 2,1A)
Функції та захист	**Сигналізація та керування**	W комплекті опціональний зовнішній пульт керування (ON/OFF, індикаторні світлодіоди), а також дисплей LCD і коди помилок
	Вбудовані засоби захисту	Від короткого замикання, термічний (прибл. 60°C - 70°C), від зниження напруги, перенапруги, перевантаження
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габаритні розміри пристрою	374 x 210 x 101 mm
	Маса нетто	3970 g
	Розміри індивідуального паковання	435 x 265 x 145 mm
	Маса індивідуального паковання	4790 g

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.