SINUS PLUS 4000 12/230V (2000W/4000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIR400012

EAN
5903760240363

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS PLUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-plus-4000-12230v-20004000w-pr...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач SINUS PLUS 4000 12/230V (2000W/4000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, які потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 12V. Застосовується в транспортних засобах, зокрема кемперах, а також усюди, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Завдяки використанню чистої синусоїди на виході перетворювач може живити пристрої індуктивного типу, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери. Також підходить для живлення аудіо- та відеотехніки, освітлення LED, систем домашньої автоматизації, побутової техніки та насосів центрального опалення.

Версія PLUS оснащена панеллю керування з кабелем, що дає змогу дистанційно запускати перетворювач за допомогою кнопки. Пристрій може працювати із сонячними панелями, підключеними через регулятор напруги MPPT або PWM.

Перетворювач оснащено портами USB-A і USB-C, дисплеєм LCD, індикацією кодами помилок і захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої напруги, перенапруги та перевантаження.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (короткочасна)**	4000 VA (4000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	2000 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	ККД за повного навантаження	~90%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (синусоїдальна)
	Порт USB	USB-A, USB-C (5V 2,1A)
Функції та захист	**Індикація та керування**	W комплекті опційний зовнішній пульт керування (ON/OFF, контрольні світлодіоди), а також дисплей LCD і коди помилок
	Вбудовані захисти	Від короткого замикання, термічний (прибл. 60°C - 70°C), від зниженої напруги, перенапруги, перевантаження
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габаритні розміри пристрою	384 x 210 x 101 mm (згідно з додатковою специфікацією також 342 x 201 x 94 mm)
	Маса нетто	4142 g

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.