SINUS TRAVEL 3000 12/230V WHITE (1500/3000) LCD + PILOT ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SITW300012

EAN
5904100453283

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS TRAVEL 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/przetwornica-napiecia-sinus-travel-3000

ПРО ТОВАР

Перетворювач напруги VOLT POLSKA SINUS TRAVEL 3000 12/230V WHITE (1500/3000) LCD + PILOT, індекс 3SITW300012, призначений для живлення побутових пристроїв RTV і AGD безпосередньо від спеціального акумулятора. Генерує змінну напругу 230 V із чистою синусоїдальною формою.

Пристрій оснащено чітким дисплеєм LCD, що відображає вхідну та вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора та коди помилок. Два порти USB-A із функцією швидкого заряджання QC 3.0 потужністю 18 W, а також роз'єм USB-C PD 30 W дають змогу заряджати сумісні пристрої.

За охолодження відповідає інтелектуальний вентилятор, робота якого залежить від температури. Перетворювач має захист від перевантаження, короткого замикання, перегрівання, низької та високої напруги, а також від зворотної полярності. W разі несправності дисплей LCD сигналізує відповідний код помилки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Тривала (постійна) потужність**	1500 W
	Загальна (миттєва) потужність	3000 W
	Вхідна напруга DC	12 V / 24 V
	Вихідна напруга AC	230 V ±5%
	Вихідна частота	50 Hz ±0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	ККД	88% - 92%
Порти та роз'єми	**Вихід USB-A**	2x QC 3.0 (Швидке заряджання 18 W)
	Вихід USB-C	PD 30 W

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Дисплей LCD**	Показує: вхідну / вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора, коди помилок
	Коди помилок на LCD	OV (завищена напруга), LV (низька напруга), OT (перегрівання), OL (перевантаження), S.C. (коротке замикання)
	Захист	Від перевантаження, короткого замикання, перегрівання (відключення та сигналізація), низької / високої напруги, зворотної полярності (перегорання запобіжника)
	Охолодження	Інтелектуальний вентилятор, що вмикається приблизно за 45°C
	Керування	Перемикач ON/OFF і можливість підключення пульта дистанційного керування (пульт у комплекті)
Габарити та робоче середовище	**Робоча температура**	-20°C до +50°C
	Розміри пристрою	390 x 205 x 145 mm
	Маса нетто	5,7 kg ± 2%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.