SINUS TRAVEL 3000 24/230V WHITE (1500/3000) LCD + PILOT ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SITW300024

EAN
5904100453290

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS TRAVEL 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/przetwornica-napiecia-sinus-travel-300...



ПРО ТОВАР

Компактний перетворювач напруги VOLT POLSKA SINUS TRAVEL 3000 24/230V WHITE (1500/3000) LCD + PILOT ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ, призначений для живлення побутових пристроїв RTV та AGD безпосередньо від акумулятора 24 V. Генерує змінну напругу 230 V з частотою 50 Hz у формі чистої синусоїди.

Пристрій оснащено зручним для читання дисплеєм LCD, який показує вхідну та вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора та коди помилок. Два порти USB-A із функцією швидкого заряджання QC 3.0 потужністю 18 W, а також роз'єм USB-C PD 30 W дають змогу заряджати сумісні пристрої.

За охолодження відповідає інтелектуальний вентилятор, робота якого залежить від температури. Перетворювач має захист від перевантаження, короткого замикання, перегрівання, низької та високої напруги, а також від зворотної полярності. Індикація на дисплеї LCD містить коди OV, LV, OT, OL і S.C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Безперервна (номінальна) потужність**	1500 W
	Загальна (миттєва) потужність	3000 W
	Вхідна напруга DC	12 V / 24 V (відповідно до назви, призначений для 24 V)
	Вихідна напруга AC	230 V ±5%
	Вихідна частота	50 Hz ±0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	ККД	88% - 92%
Порти та роз'єми	**Вихід USB-A**	2x QC 3.0 (швидке заряджання 18 W)
	Вихід USB-C	PD 30 W

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Дисплей LCD**	Показує: вхідну / вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора, коди помилок
	Коди помилок на LCD	OV (надмірно висока напруга), LV (низька напруга), OT (перегрівання), OL (перевантаження), S.C. (коротке замикання)
	Захист	Від перевантаження, короткого замикання, перегрівання (відключення та сигналізація при падінні/зростанні), низької/високої напруги, зворотної полярності (перегорання запобіжника)
	Охолодження	Інтелектуальний охолоджувальний вентилятор (вмикається приблизно при 45°C)
	Керування	Перемикач ON/OFF, у комплекті дротовий/бездротовий пульт дистанційного керування
Габарити та робоче середовище	**Робоча температура**	-20°C до +50°C
	Розміри пристрою	390 x 205 x 145 mm
	Маса нетто	5,7 kg ± 2%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.