SINUS TRAVEL 4000 24/230V WHITE (2000/4000) LCD + PILOT ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SITW400024

EAN
5904100453313

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS TRAVEL 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/przetwornica-napiecia-sinus-travel-400...



ПРО ТОВАР

SINUS TRAVEL 4000 24/230V WHITE (2000/4000) LCD + PILOT ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ марки VOLT POLSKA — це компактний пристрій, призначений для живлення широкого спектра побутових товарів RTV та AGD безпосередньо від спеціального акумулятора.

Модель генерує змінну напругу AC 230 V із частотою 50 Hz у формі чистої синусоїди. Її оснащено чітким дисплеєм LCD, що відображає вхідну та вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора та коди помилок.

Перетворювач має інтелектуальний вентилятор охолодження, залежний від температури, а також захист від перевантаження, короткого замикання, перегрівання, низької та високої напруги й неправильної полярності. Доступні два порти USB-A QC 3.0 потужністю 18 W і роз'єм USB-C PD 30 W.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Безперервна (номінальна) потужність**	2000 W
	Загальна (миттєва) потужність	4000 W
	Вхідна напруга DC	12 V / 24 V (відповідно до назви оптимізовано для 24 V)
	Вихідна напруга AC	230 V ±5%
	Вихідна частота	50 Hz ±0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	ККД	88% - 92%
Порти та роз'єми	**Вихід USB-A**	2x QC 3.0 (швидке заряджання 18 W)
	Вихід USB-C	PD 30 W

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Дисплей LCD**	Відображає: вхідну /вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора, коди помилок
	Коди помилок на LCD	OV (надто висока напруга), LV (низька напруга), OT (перегрівання), OL (перевантаження), S.C. (коротке замикання)
	Захист	Від перевантаження, короткого замикання, перегрівання (відключення та сигналізація при зниженні/підвищенні), низької/високої напруги, неправильної полярності (перегорання запобіжника)
	Охолодження	Інтелектуальний вентилятор охолодження (вмикається приблизно при 45°C)
	Керування	Перемикач ON/OFF, у комплекті пульт дистанційного керування
Габарити та робоче середовище	**Робоча температура**	-20°C до +50°C
	Розміри пристрою	355 x 247 x 95 mm
	Маса нетто	4,42 kg - 4,48 kg ± 2%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.