SINUS TRAVEL 5000 12/230V WHITE (2500/5000) LCD + PILOT ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SITW500012

EAN
5904100453320

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS TRAVEL 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/przetwornica-napiecia-sinus-travel-500...



ПРО ТОВАР

SINUS TRAVEL 5000 12/230V WHITE (2500/5000) LCD + PILOT ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ бренду VOLT POLSKA — це компактний пристрій, призначений для живлення побутових пристроїв RTV та AGD від спеціального акумулятора. Перетворює постійну напругу DC 12 V на змінну напругу AC 230 V з частотою 50 Hz та формою чистої синусоїди.

Перетворювач оснащено чітким дисплеєм LCD, який показує вхідну та вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора та коди помилок. Два порти USB-A із функцією швидкого заряджання QC 3.0 18 W, а також роз'єм USB-C PD 30 W дають змогу заряджати сумісні пристрої.

Інтелектуальний вентилятор охолодження регулює роботу відповідно до температури пристрою. Перетворювач має захист від перевантаження, короткого замикання, перегрівання, низької та високої напруги, а також від зворотної полярності. W разі неправильної роботи дисплей відображає відповідні коди помилок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Безперервна (постійна) потужність**	2500 W
	Загальна (миттєва) потужність	5000 W
	Вхідна напруга DC	12 V
	Вихідна напруга AC	230 V ±5%
	Вихідна частота	50 Hz ±0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	ККД	88% - 92%
Порти та роз'єми	**Вихід USB-A**	2x QC 3.0 (Швидке заряджання 18 W)
	Вихід USB-C	PD 30 W

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Дисплей LCD**	Показує: вхідну/вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора, коди помилок
	Коди помилок на LCD	OV (занадто висока напруга), LV (низька напруга), OT (перегрівання), OL (перевантаження), S.C. (коротке замикання)
	Захист	Від перевантаження, короткого замикання, перегрівання (відключення та сигналізація при зниженні/підвищенні температури), низької/високої напруги, зворотної полярності (перегорання запобіжника)
	Охолодження	Інтелектуальний вентилятор охолодження (вмикається автоматично приблизно при 45°C)
	Керування	Перемикач ON/OFF і можливість підключення пульта дистанційного керування (пульт входить до комплекту)
Габарити та робоче середовище	**Робоча температура**	-20°C до +50°C
	Розміри пристрою	355 x 247 x 95 mm
	Маса нетто	4,82 kg ± 2%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.