SINUS TRAVEL 5000 24/230V WHITE (2500/5000) LCD + PILOT ІНВЕРТОР НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SITW500024

EAN
5904100453337

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Інвертори напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Інвертори напруги SINUS TRAVEL 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/przetwornica-napiecia-sinus-travel-500...



ПРО ТОВАР

Інвертор напруги VOLT POLSKA SINUS TRAVEL 5000 24/230V WHITE (2500/5000) LCD + PILOT дає змогу живити пристрої RTV та AGD безпосередньо від акумулятора. Генерує змінну напругу AC 230V з частотою 50Hz у формі чистої синусоїди.

Пристрій оснащено чітким дисплеєм LCD і пультом дистанційного керування. Дисплей показує вхідну та вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора та коди помилок.

Інвертор має інтелектуальний вентилятор охолодження, що залежить від температури, два порти USB-A із функцією швидкого заряджання 18W, а також роз'єм USB-C потужністю 30W.

Застосовані засоби захисту запобігають перевантаженню, короткому замиканню, перегріванню, надто низькій і надто високій напрузі, а також зворотній полярності.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Безперервна (постійна) потужність**	2500 W
	Загальна (миттєва) потужність	5000 W
	Вхідна напруга DC	12 V / 24 V
	Вихідна напруга AC	230 V ±5%
	Вихідна частота	50 Hz ±0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	ККД	88% - 92%
Порти та роз'єми	**Вихід USB-A**	2x QC 3.0 (швидке заряджання 18 W)
	Вихід USB-C	PD 30 W

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та засоби захисту	**Дисплей LCD**	Показує: вхідну /вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора, коди помилок
	Коди помилок на LCD	OV (надто висока напруга), LV (низька напруга), OT (перегрівання), OL (перевантаження), S.C. (коротке замикання)
	Захист	Від перевантаження, короткого замикання, перегрівання (відключення та сигналізація), низької /високої напруги, зворотної полярності (перегорання запобіжника)
	Охолодження	Інтелектуальний вентилятор, що вмикається приблизно при 45°C
	Керування	Перемикач ON/OFF та можливість підключення пульта дистанційного керування (пульт у комплекті)
Габарити та робоче середовище	**Робоча температура**	-20°C до +50°C
	Розміри пристрою	355 x 247 x 95 mm
	Маса нетто	4,82 kg ± 2%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.