SINUS TRAVEL 6000 12/230V WHITE (3000/6000) LCD + PILOT ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SITW600012

EAN
5904100453344

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS TRAVEL 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/przetwornica-napiecia-sinus-travel-600...



ПРО ТОВАР

Компактний перетворювач напруги VOLT POLSKA SINUS TRAVEL 6000 12/230V WHITE (3000/6000) LCD + PILOT ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ призначений для живлення широкого спектра побутових пристроїв RTV та AGD безпосередньо від акумулятора.

Пристрій генерує напругу 230 V AC з частотою 50 Hz у вигляді чистої синусоїди. Він оснащений чітким дисплеєм LCD, на якому відображаються вхідна та вихідна напруга, потужність, частота, рівень заряду акумулятора та коди помилок.

Перетворювач має два порти USB-A із функцією швидкого заряджання 18 W, а також роз'єм USB-C потужністю 30 W. Інтелектуальний вентилятор охолодження регулює роботу відповідно до температури пристрою.

Передбачені засоби захисту від перевантаження, короткого замикання, перегрівання, низької та високої напруги, а також від неправильної полярності. Сигнали тривоги та коди на дисплеї полегшують ідентифікацію несправностей.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Тривала (постійна) потужність**	3000 W
	Загальна (миттєва) потужність	6000 W
	Вхідна напруга DC	12 V / 24 V
	Вихідна напруга AC	230 V ±5%
	Вихідна частота	50 Hz ±0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	ККД	88% - 92%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Порти та роз’єми	**Вихід USB-A**	2x QC 3.0 (Швидке заряджання 18 W)
	Вихід USB-C	PD 30 W
Функції та засоби захисту	**Дисплей LCD**	Відображає: вхідну напругу/вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора, коди помилок
	Коди помилок на LCD	OV (зависока напруга), LV (низька напруга), OT (перегрівання), OL (перевантаження), S.C. (коротке замикання)
	Захист	Від перевантаження, короткого замикання, перегрівання (відключення та сигнал тривоги), низької/високої напруги, неправильної полярності (перегорання запобіжника)
	Охолодження	Інтелектуальний вентилятор, який вмикається приблизно при 45°C
	Керування	Перемикач ON/OFF та можливість підключення пульта дистанційного керування (пульт у комплекті)
Габарити та робоче середовище	**Робоча температура**	-20°C до +50°C
	Розміри пристрою	390 x 255 x 95 mm
	Маса нетто	5,66 kg ± 2%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.