SINUS PRO 500 E 12/230V (350W/500VA) ДЖЕРЕЛО АВАРІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SP050012E

EAN
5903111886349

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела аварійного живлення SINUS PRO E (стаціонарні, AGM/GEL)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-500-e-12230v-350500w-zasil...



ПРО ТОВАР

SINUS PRO 500 E 12/230V (350W/500VA) — це компактне джерело аварійного живлення UPS бренду VOLT Polska, призначене для безперервного живлення чутливих до падіння напруги та перебоїв у постачанні електроенергії пристроїв. Потребує підключення зовнішнього акумулятора AGM або GEL; акумулятор не входить до комплекту.

Пристрій застосовується в системах центрального опалення, для живлення котлів центрального опалення, насосів, контролерів і подавачів, а також комп'ютерів, серверів, офісних комплектів, автоматики воріт та інших елементів побутової й промислової інфраструктури.

SINUS PRO 500 E поєднує функції перетворювача DC/AC із чистою синусоїдою, автоматичного аварійного перемикача UPS, мережевого зарядного пристрою, стабілізатора напруги AVR та системи моніторингу з кольоровим дисплеєм LCD. W разі зникнення напруги в мережі 230 V AC автоматично перемикається на акумуляторне живлення, забезпечуючи безперервність роботи підключених пристроїв.

Джерело живлення забезпечує 350 W безперервної потужності та 500 VA миттєвої потужності. Оснащене захистом від перевантаження, а також захистом акумулятора від перезаряджання та глибокого розряджання. До пристрою не можна підключати автомобільні акумулятори або $LiFePO_4$; акумулятор підбирається окремо залежно від необхідного часу резервного живлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (миттєва)**	500VA
	Постійна потужність (безперервна)	350W
	Струм холостого ходу (робота від акумуляторів)	< 1A
	ККД	Понад 92%
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270VAC
	Вхідна частота	45~65Hz
Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230VAC ±1% в акумуляторному режимі / 216-245VAC у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50/60Hz ±1Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення	< 3% THD
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12В постійного струму
	Макс. струм заряджання	10A
	Вибір струму заряджання (5/10A)	ТАК
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та заниженої напруги, глибокого розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
	Кнопка вибору пріоритету (мережа/акумулятор)	HI
Умови експлуатації	**Робоча температура**	0-40°C
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	138 x 226 x 155 mm
	Маса нетто	3,7 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	285 x 175 x 198 mm
	Маса індивідуальної упаковки	4 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:05

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.