SINUS PRO 1500 E 12/230V (1050W/1500VA) ДЖЕРЕЛО АВАРІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SP091512E

EAN
5903293765258

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела аварійного живлення SINUS PRO E (підлогові, AGM/GEL)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-1500-e-12-230v-1000-1500w...



ПРО ТОВАР

SINUS PRO 1500 E 12/230V (1050W/1500VA) ДЖЕРЕЛО АВАРІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL] — пристрій, призначений для безперебійного живлення, зокрема, систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, автоматичних воріт і пристроїв автоматики. W разі зникнення мережевої напруги 230VAC автоматично перемикається на живлення від акумулятора, забезпечуючи подальшу роботу підключених пристроїв.

Пристрій поєднує функції перетворювача DC/AC із чистою синусоїдою, джерела аварійного живлення UPS, зарядного пристрою для акумулятора, стабілізатора напруги AVR і аварійного перемикача. Чиста синусоїда на виході дає змогу живити також пристрої індуктивного характеру. Кольоровий дисплей забезпечує моніторинг найважливіших робочих параметрів.

Джерело живлення призначене для роботи зі свинцево-кислотними акумуляторами AGM/GEL, пристосованими до буферного або циклічного режиму роботи та глибокого розряджання. Акумулятор не входить до комплекту. Не підключайте автомобільні акумулятори або LiFePO4; для акумуляторів LiFePO4 рекомендована серія Sinus PRO ULTRA бренду VOLT Polska.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (миттєва)**	1500VA
	Номінальна потужність (безперервна)	1050W
	ККД	Понад 92%
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270VAC
	Вхідна частота	45~65Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230VAC ±1% в акумуляторному режимі / 216-245VAC у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50/60Hz ±1Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення	< 3% THD
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12VDC
	Макс. струм заряджання	20A (в останній версії моделі доступний перемикач 20/30A
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та зниженої напруги, розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
	Кнопка вибору пріоритету (мережа/акумулятор)	HI
Умови експлуатації	**Робоча температура**	0-40°C
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	182 x 312 x 203 mm
	Маса нетто	10,1 kg (згідно з технічною специфікацією)
	Габарити індивідуальної упаковки	375 x 230 x 257 mm
	Маса індивідуальної упаковки	11,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ











VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.