



SINUS PRO 2000 E 12/230V (1250W/2000VA) ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ

ZSP092012E

EAN

5903293765210

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ

Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ

**Джерела безперебійного живлення SINUS PRO E (підлогові,
AGM/GEL)**

СТОРІНКА ТОВАРУ

voltpolka.pl/produkty/sinus-pro-2000-e-12-230v-1600-2000w...



ПРО ТОВАР

Стислий опис на основі інформації, опублікованої на сторінці товару.

Джерело безперебійного живлення SINUS PRO 2000 E 12/230V (1250W/2000VA) ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL] поєднує функції інвертора DC/AC із чистою синусоїдою, аварійного перемикача UPS, зарядного пристрою акумулятора та стабілізатора мережевої напруги AVR. В разі зникнення напруги 230VAC автоматично перемикається на акумуляторне живлення, забезпечуючи безперервну роботу підключених пристроїв.

Пристрій призначений, зокрема, для живлення систем центрального опалення, котлів центрального опалення, насосів, контролерів, живильників, комп'ютерів, серверів, комп'ютерних комплектів, автоматичних воріт і пристроїв автоматики. Чиста синусоїда на виході дає змогу живити пристрої індуктивного характеру. Кольоровий дисплей дає змогу контролювати найважливіші параметри роботи системи.

Повна потужність пристрою становить 2000VA, а тривала потужність — 1250W. ККД перевищує 92%, тоді як час перемикання з мережевого на акумуляторне живлення становить $\leq 4\text{ms}$. Вхідна напруга перебуває в діапазоні 170-270VAC, а вхідна частота становить 45~65Hz. Вихідна напруга становить 230VAC $\pm 1\%$ в акумуляторному режимі та 216-245VAC у мережевому режимі з AVR.

Вихідна частота становить 50/60Hz $\pm 1\text{Hz}$, форма вихідної напруги — чиста синусоїда, а спотворення становлять $< 3\%$ THD. Джерело живлення працює з акумулятором 12VDC, який не входить до комплекту. Рекомендується використовувати свинцево-кислотні акумулятори AGM/Gel, призначені для буферної, циклічної роботи та глибокого розряджання. Не слід підключати автомобільні акумулятори або LiFePO4.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	Повна потужність (миттєва)	2000VA
	Тривала потужність (безперервна)	1250W
	ККД	Понад 92%
	Час перемикання мережа/акумулятор	$\leq 4\text{ms}$
Вхідні параметри (мережа)	Вхідна напруга	170-270VAC
	Вхідна частота	45~65Hz



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (АС)	Вихідна напруга	230VAC $\pm$ 1% в акумуляторному режимі / 216-245VAC у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50/60Hz $\pm$ 1Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення	< 3% THD
Акумулятор і заряджання	Акумулятор	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12VDC
	Макс. струм заряджання	20A
	Вибір струму заряджання (5/10A)	НІ
Захист і функції	Захист	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та зниженої напруги, розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
	Кнопка вибору пріоритету (мережа/акумулятор)	НІ
Умови експлуатації	Робоча температура	0-40°C
Габарити/Маса	Габарити пристрою	220 x 335 x 230 mm
	Маса нетто	12,5 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	395 x 272 x 305 mm
	Маса індивідуальної упаковки	13,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ

