



SINUS PRO 3000 E 48/230V (2100W/3000VA) ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ

3SP093048E

EAN

5903111886363

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ

Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ

Джерела безперебійного живлення SINUS PRO E (підлогові, AGM/GEL)

СТОРІНКА ТОВАРУ

voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-3000-e-48-230v-2100-3000w...



ПРО ТОВАР

SINUS PRO 3000 E 48/230V (2100W/3000VA) — джерело безперебійного живлення, призначене для безперервного живлення, зокрема, систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, автоматичних воріт і пристроїв автоматики. W разі зникнення мережевої напруги 230VAC автоматично перемикається на акумуляторне живлення, забезпечуючи подальшу роботу підключених пристроїв.

Пристрій поєднує функції перетворювача DC/AC із чистою синусоїдою, аварійного перемикача UPS, зарядного пристрою для акумулятора, стабілізатора мережевої напруги AVR і монітора робочих параметрів із кольоровим дисплеєм. Завдяки синусоїдальній формі вихідної напруги він також може живити пристрої індуктивного характеру.

Джерело живлення працює зі свинцево-кислотними акумуляторами AGM/GEL, призначеними для буферної або циклічної роботи та глибокого розрядження. Акумулятор не входить до комплекту. Не підключайте автомобільні акумулятори або LiFePO4.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	Повна потужність (миттєва)	3000VA
	Номінальна потужність (безперервна)	2100W
	ККД	Понад 92%
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	Вхідна напруга	170-270VAC
	Вхідна частота	45~65Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świebrowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СТОРІНКА 1 / 4



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (АС)	Вихідна напруга	230VAC $\pm 1\%$ в акумуляторному режимі / 216-245VAC у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50/60Hz ± 1 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення	< 3% THD
Акумулятор і заряджання	Акумулятор	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	48VDC
	Макс. струм заряджання	10A
	Вибір струму заряджання (5/10A)	НІ
Захист і функції	Захист	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та зниженої напруги, розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
	Кнопка вибору пріоритету (мережа/акумулятор)	НІ
Умови експлуатації	Робоча температура	0-40°C
Габарити/Маса	Габарити пристрою	220 x 335 x 230 mm
	Маса нетто	15,7 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	395 x 272 x 305 mm
	Маса індивідуальної упаковки	16,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świebrowska 3, 81-877 Sopot
 NIP 5851458032 | REGON 221142660
 KRS 0000372066

voltpolska.pl
 (58) 500-85-62
 hurt@voltpolska.pl
 pomoc@voltpolska.pl



ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świebrowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

 ul. Świebrowska 3, 81-877 Sopot
 NIP 5851458032 | REGON 221142660
 KRS 0000372066

 voltpolska.pl
 (58) 500-85-62
 hurt@voltpolska.pl
 pomoc@voltpolska.pl

СТОРІНКА **4 / 4**

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.