SINUS PRO 2500 W 24/230V (1800W/2500VA) АВАРІЙНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
3SP250024W

EAN
5903111886394

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Аварійні блоки живлення SINUS PRO W (підвісні, AGM/GEL)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-2500-w-24-230v-1800-2500w...

ПРО ТОВАР

SINUS PRO 2500 W 24/230V (1800W/2500VA) АВАРІЙНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL] — це блок живлення типу OFF-GRID, призначений для безперебійного живлення комп'ютерів, серверів, комп'ютерних комплектів, а також пристроїв з електродвигунами та інших індуктивних навантажень. W разі зникнення напруги в мережі 230VAC або від фотогальванічної системи він автоматично перемикається на живлення від акумулятора, забезпечуючи подальшу роботу підключених пристроїв і знижуючи ризик втрати даних.

Пристрій оснащено перетворювачем із чистою синусоїдою на основі тороїдального трансформатора, який компенсує різну реактивну потужність навантажень і гнучко реагує на перевантаження, зокрема під час запуску насосів, компресорів та електродвигунів. Перетворювач може працювати в режимі UPS, забезпечуючи практично безперервну роботу вентиляторів, механізмів подачі, насосів, систем центрального опалення та автоматики.

Вбудований автоматичний стабілізатор напруги AVR і мережевий зарядний пристрій забезпечують стабілізацію напруги та заряджання підключеного акумулятора. Дисплей LCD відображає основні робочі параметри, зокрема вхідну й вихідну напругу, а також напругу та рівень заряджання акумулятора. Блок живлення має компактний міцний корпус, а також захисти й аварійні сигнали від перевантаження, короткого замикання, перенапруги - і зниженої напруги, а також перевищення температури.

Рекомендується використовувати спеціалізовані свинцево-кислотні акумулятори AGM/Gel, призначені для буферної та циклічної роботи, а також глибокого розряджання. Не підключайте автомобільні акумулятори або LiFePO4. Для роботи з акумуляторами LiFePO4 рекомендується серія Sinus PRO ULTRA бренду VOLT Polska.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (короткочасна)**	2500VA
	Номінальна потужність (безперервна)	1800W
	Струм заряджання (без навантаження)	Понад 1A
	Струм холостого ходу (робота від акумуляторів)	< 1A
	ККД	92% (± 5% залежно від навантаження)
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270 VAC
	Вхідна частота	45~65 Hz
Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±1% в акумуляторному режимі / 230 VAC ±8% у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50 Hz ± 0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Гармонійні спотворення (THD)	< 3%
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	24 В пост. струму
	Максимальний струм заряджання	20A
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та заниженої напруги, глибокого розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
	Кнопка вибору пріоритету (мережа/акумулятор)	ТАК
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	312 x 310 x 167 mm
	Маса нетто	12 kg
	Габарити одиничного паковання	405 x 385 x 250 mm
	Маса одиничного паковання	13,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.