SINUS PRO 550 E PLUS 12/230V (350W/550VA) ДЖЕРЕЛО АВАРІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL, LIFEPO4]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SPM05012M

EAN
5904100453542

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела аварійного живлення SINUS PRO E PLUS (підлогові, AGM/GEL/LiFePO4)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-550-e-plus-12-230v-350w-55...



ПРО ТОВАР

SINUS PRO 550 E PLUS 12V — це джерело аварійного живлення UPS, призначене для безперервного живлення систем і пристроїв, які потребують постійного доступу до енергії. W разі зникнення мережевої напруги 230V автоматично перемикається на живлення від акумулятора, забезпечуючи подальшу роботу підключених пристроїв.

Інвертор забезпечує на виході чисту синусоїду, завдяки чому пристрій сумісний із різними типами навантаження, зокрема з індуктивними пристроями, такими як насоси центрального опалення, печі, холодильники та компресори. Вбудований стабілізатор AVR захищає живлені пристрої від стрибків напруги.

Джерело живлення призначене для роботи з акумуляторами LiFePO4, AGM і GEL. Час перемикання з мережі на акумулятор становить менше 4 ms. Інтелектуальне керування вентилятором враховує температуру пристрою та поточний рівень навантаження.

Пристрій оснащено захистом від перевантаження, короткого замикання, надмірного розряджання, перезаряджання акумулятора та надмірно високої температури.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (миттєва)**	550 VA
	Безперервна потужність (постійна)	350 W
	Трансформатор	Трансформатор C.R.G.O
	Дисплей	LED (тип даних: робота, заряджання, акумулятор)
Вхід від мережі	**Вхідна напруга**	170–270 V AC
	Вхідна частота	45–65 Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихід інвертора	**Вихідна напруга (режим інвертора)**	230 V AC ±3%
	Вихідна напруга (режим з AVR)	216–245 V
	Вихідна частота	50/60 Hz ±0.3 Hz
	Форма напруги (тип хвилі)	Чиста синусоїда
	Спотворення хвилі	≤3%
	Час перемикання (мережа/акумулятор)	< 4 ms
Акумулятор і заряджання	**Напруга акумулятора**	12 V DC
	Підтримувані типи акумуляторів	AGM, GEL, LiFePO4
	Напруга заряджання	13.9V–14.5V (циклічне) / 13.3V–13.9V (буферне)
	Мінімальна допустима напруга акумулятора	10.5V–11.5V (AGM) / 10.9V–11.5V (LiFePO4)
	Точка активації захисту від розряджання	9.8V–11V (AGM) / 10.6V–11V (LiFePO4)
	Доступний вибір струму заряджання	3A / 5A / 10A
	Максимальний струм заряджання	10 A
Захист і умови експлуатації	**Захист**	Перевантаження, висока температура, висока/низька вихідна напруга, низька напруга акумулятора, коротке замикання, перезаряджання, надмірне розряджання, зворотна полярність
	Система охолодження	Автоматичний вентилятор із керуванням за температурою та навантаженням
	Робоча температура	0–40 °C
	Вологість під час експлуатації	10%–90% RH, без конденсації
	Температура зберігання	15–45 °C
Габаритні розміри та маса	**Габаритні розміри нетто (шир. × довж. × вис.)**	138 × 226 × 155 mm
	Маса нетто	4,0 kg
	Габаритні розміри брутто / упаковки (шир. × довж. × вис.)	285 × 175 × 198 mm
	Вага брутто / упаковки	4,2 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.