SINUS PRO 1100 E PLUS 12/230V (700W/1100VA) ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL, LIFEPO4]



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SPM11012M

EAN
5904100452668

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела безперебійного живлення SINUS PRO E PLUS (підлогові, AGM/GEL/LiFePO4)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-1100-e-plus-12230v-7001100...

ПРО ТОВАР

SINUS PRO 1100 E PLUS 12/230V (700W/1100VA) ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL, LIFEPO4] — це пристрій, призначений для безперебійного живлення, зокрема, систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, автоматичних воріт, пристроїв автоматики та електроінструментів. W разі зникнення мережевої напруги 230VAC автоматично перемикається на акумуляторне живлення, забезпечуючи подальшу роботу підключених пристроїв, а також захист системи та даних.

Пристрій поєднує функції перетворювача DC/AC із чистою синусоїдою, аварійного перемикача типу UPS, мережевого зарядного пристрою для акумулятора та стабілізатора мережевої напруги AVR. Чиста синусоїда на виході дає змогу живити також пристрої індуктивного характеру.

Кольоровий дисплей дає змогу контролювати найважливіші робочі параметри системи. Джерело живлення належить до пристроїв типу line-interactive і може змінювати полярність напруги на виході під час перемикання на живлення від акумулятора. Призначене для роботи з акумуляторами AGM, GEL і LIFEPO4 з напругою 12 VDC; акумулятор не входить до комплекту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (миттєва)**	1100VA
	Номінальна потужність (тривала)	700W
	Дисплей	LED (індикація: робота, заряджання, акумулятор)
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270 VAC
	Вхідна частота	45-65 Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±3% для інвертора / 216-245V для AVR
	Вихідна частота	50/60 Hz ±0.3Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення хвилі (THD)	≤ 3%
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12 VDC
	Макс. струм заряджання	20A
	Вибір струму заряджання	5A / 10A / 15A / 20A
	Напруга заряджання	13.9V-14.5V (циклічний) / 13.3V-13.9V (буферний)
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, високої температури, високої/низької вихідної напруги, низької напруги акумулятора, короткого замикання, перезаряджання, надмірного розряджання, зворотної полярності
Умови експлуатації	**Робоча температура**	0 - 40 °C
	Вологість під час експлуатації	10% ~ 90% % відносної вологості (без конденсації)
	Температура зберігання	-15 - 45 °C
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	138 x 276 x 155 mm
	Маса нетто	5,7 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	340 x 180 x 205 mm
	Маса індивідуальної упаковки	6 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.