SINUS PRO 2200 E PLUS 12/230V (1200W/2200VA) ДЖЕРЕЛО АВАРІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL, LIFEPO4]



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SPM22012M

EAN
5904100452675

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела аварійного живлення SINUS PRO E PLUS (підлогові, AGM/GEL/LiFePO4)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-2200-e-plus-12-230v-1200-2...

ПРО ТОВАР

SINUS PRO 2200 E PLUS 12/230V (1200W/2200VA) — це джерело аварійного живлення, призначене для безперебійного живлення систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, автоматичних воріт, пристроїв автоматики, електроінструментів та інших споживачів. У разі зникнення мережевої напруги W 230VAC автоматично перемикається на акумуляторне живлення, забезпечуючи подальшу роботу системи та захист обладнання й даних.

Пристрій поєднує функції перетворювача DC/AC із чистою синусоїдою, аварійного перемикача UPS, мережевого зарядного пристрою для акумулятора, стабілізатора напруги AVR та дисплея LED для моніторингу основних робочих параметрів. Завдяки синусоїдальній формі вихідної напруги він також може живити пристрої індуктивного характеру.

Джерело живлення є пристроєм типу line-interactive і працює з акумуляторами 12 VDC, які не входять до комплекту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (короткочасна)**	2200VA
	Номінальна потужність (безперервна)	1200W
	Дисплей	LED (індикація: робота, заряджання, акумулятор)
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270 VAC
	Вхідна частота	45-65 Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:06

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±3% для інвертора / 216-245V для AVR
	Вихідна частота	50/60 Hz ±0.3Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення сигналу (THD)	≤ 3%
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12 VDC
	Макс. струм заряджання	30A
	Вибір струму заряджання	5A / 10A / 15A / 20A / 30A
	Напруга заряджання	13.9V-14.5V (циклічний режим) / 13.3V-13.9V (буферний режим)
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, високої температури, високої/низької вихідної напруги, низької напруги акумулятора, короткого замикання, перезаряджання, надмірного розряджання, зворотної полярності
Умови експлуатації	**Робоча температура**	0 - 40 °C
	Вологість під час експлуатації	10% ~ 90% % відносної вологості (без конденсації)
	Температура зберігання	-15 - 45 °C
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	182 x 312 x 203 mm
	Маса нетто	11 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	375 x 230 x 257 mm
	Маса індивідуальної упаковки	12,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:06

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.