SINUS PRO 2400 E PLUS 12/230V (1600/2400W) [AGM, GEL, LiFePO4] ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SPM24012M

EAN
5904100453559

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела безперебійного живлення SINUS PRO E PLUS (підлогові, AGM/GEL/LiFePO4)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-2400-e-plus-12-230v-1600-2...

ПРО ТОВАР

SINUS PRO 2400 E PLUS 12V (1600/2400W) — це UPS джерело безперебійного живлення, призначене для безперебійного живлення систем і пристроїв, що потребують постійного доступу до енергії. W разі зникнення напруги в мережі 230V автоматично перемикається на живлення від акумулятора.

Пристрій формує на виході чисту синусоїду, завдяки чому може працювати з різними типами навантаження, зокрема з індуктивними пристроями, такими як насоси центрального опалення, печі, холодильники та компресори. Вбудований стабілізатор AVR захищає підключені пристрої від стрибків напруги.

Джерело живлення призначене для роботи з акумуляторами LiFePO4, AGM і GEL. Короткий час перемикання, що становить ≤ 4 ms, дає змогу підтримувати безперервність роботи підключених пристроїв.

Керування вентилятором залежно від температури пристрою та поточного навантаження зменшує шум і споживання енергії. Джерело живлення також оснащене захистом від перевантаження, короткого замикання, надмірного розряджання, перезаряджання акумулятора та надмірно високої температури.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повна потужність (короткочасна)		2400 VA
Безперервна потужність (постійна)		1600 W
Трансформатор		Трансформатор C.R.G.O
Дисплей		LED (тип даних: робота, заряджання, акумулятор)
Вхід від мережі	**Напруга**	170-270 Vac
	Частота	45~65 Hz

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихід інвертора	**Вихідна напруга (режим інвертора)**	230 Vac ±3%
	Вихідна напруга (режим AVR)	216 V - 245 V
	Частота	50/60 Hz ± 0.3Hz
	Форма напруги (тип хвилі)	Чиста синусоїда
	Спотворення хвилі	≤ 3%
	Час перемикання (мережа/акумулятор)	≤ 4 ms
Акумулятор і заряджання	**Напруга акумулятора**	12V DC
	Підтримувані типи акумуляторів	LiFePO4, AGM, GEL
	Напруга заряджання	13.9V-14.5V (циклічна) / 13.3V-13.9V (буферна)
	Мінімальна допустима напруга акумулятора	10.5V-11.5V (AGM) / 10.9V-11.5V (LiFePO4)
	Поріг активації захисту від розряджання	9.8V-11V (AGM) / 10.6V-11V (LiFePO4)
	Доступний вибір струму заряджання	10A / 15A / 20A / 30A / 40A
	Максимальний струм заряджання	40A
Захист і умови експлуатації	**Захист**	Перевантаження, висока температура, висока/низька вихідна напруга, низька напруга акумулятора, коротке замикання, перезаряджання, надмірне розряджання, зворотна полярність
	Система охолодження	Так
	Робоча температура	0 - 40°C
	Температура зберігання	-15 - 45°C
	Вологість під час роботи	10% ~ 90% RH (без конденсації)
Габарити та вага	**Габарити нетто**	220 x 335 x 230 mm
	Маса нетто	13 kg
	Габарити брутто (упаковки)	395 × 272 × 305 mm
	Маса брутто (упаковки)	14,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.