SINUS PRO 2600 E PLUS 24/230V (1800W/2600VA) ДЖЕРЕЛО АВАРІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL, LIFEPO4]



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SPM26024M

EAN
5904100452682

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела аварійного живлення SINUS PRO E PLUS (підлогові, AGM/GEL/LiFePO4)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-2600-e-plus-24-230v-1800-2...

ПРО ТОВАР

SINUS PRO 2600 E PLUS 24/230V — джерело аварійного живлення, призначене для безперебійного живлення, зокрема, систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, автоматичних воріт, пристроїв автоматики та електроінструментів. W разі зникнення напруги в мережі 230VAC автоматично перемикається на роботу від акумулятора, забезпечуючи подальшу роботу підключеної системи.

Пристрій поєднує функції перетворювача DC/AC із чистою синусоїдою, аварійного перемикача UPS, мережевого зарядного пристрою для акумулятора та стабілізатора напруги AVR. Кольоровий дисплей дає змогу контролювати найважливіші робочі параметри. Джерело живлення працює в режимі line-interactive і може змінювати полярність напруги на виході після перемикання на живлення від акумулятора.

Чиста синусоїда на виході дає змогу живити пристрої індуктивного характеру. Модель сумісна з акумуляторами напругою 24 VDC, які не входять до комплекту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (миттєва)**	2600VA
	Номінальна потужність (безперервна)	1800W
	Дисплей	LED (індикація: робота, заряджання, акумулятор)
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270 VAC
	Вхідна частота	45-65 Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:06

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±3% для інвертора / 216-245V для AVR
	Вихідна частота	50/60 Hz ±0.3Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення сигналу (THD)	≤ 3%
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	24 VDC
	Макс. струм заряджання	30A
	Вибір струму заряджання	5A / 10A / 15A / 20A / 30A
	Напруга заряджання	27.8V-29V (циклічний режим) / 26.6V-27.8V (буферний режим)
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, високої температури, високої/низької вихідної напруги, низької напруги акумулятора, короткого замикання, перезаряджання, надмірного розряджання, зворотної полярності
Умови експлуатації	**Робоча температура**	0 - 40 °C
	Вологість під час експлуатації	10% ~ 90% RH (без конденсації)
	Температура зберігання	-15 - 45 °C
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	252 x 351 x 131 mm
	Маса нетто	12,4 kg
	Габарити індивідуального паковання	445 x 350 x 205 mm
	Маса індивідуального паковання	14,2 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:06

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.