SINUS UPS 1000 + 45Ah (700W/1000VA) АВАРІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ [1,5M КАБЕЛЬ]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SR900WA45

EAN
5904100450138

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Аварійні джерела живлення SINUS UPS (з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-ups-1000-aku-45ah-800-1000w-z...



ПРО ТОВАР

sinusUPS 1000 + AKU 45Ah — це аварійне джерело живлення для безперебійного живлення систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, комп'ютерних комплектів та автоматичних воріт. W разі зникнення напруги в мережі 230VAC пристрій перемикається на роботу від акумулятора, забезпечуючи подальшу роботу підключеної системи.

W одному корпусі поєднано перетворювач DC/AC із чистою синусоїдою, аварійний перемикач UPS, стабілізатор мережевої напруги, зарядний пристрій для акумулятора та акумулятор AGM 45Ah. Кольоровий дисплей дає змогу контролювати найважливіші робочі параметри пристрою.

Джерело живлення може працювати, зокрема, з насосами та котлами центрального опалення, сонячними системами, офісними пристроями, освітленням, теле- та радіоапаратурою, аудіопристроями та іншими споживачами, що потребують чистої синусоїдальної форми сигналу. Синусоїдальна форма вихідної напруги також дає змогу живити індуктивні пристрої, такі як компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери.

Пристрій працює в режимі line-interactive і може змінювати полярність напруги на виході під час перемикання на живлення від акумулятора. Його оснащено вбудованим акумулятором AGM 45Ah та кабелем довжиною 1,5M.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (миттєва)**	1000VA
	Номінальна потужність (безперервна)	700W
	Струм холостого ходу (робота від акумулятора)	< 1A
	Час перемикання мережа/акумулятор	< 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	150-270 VAC
	Вхідна частота	45-65 Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:07

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±1% в акумуляторному режимі / 230 VAC ±8% у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50 Hz ±0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення сигналу (THD)	< 3%
Акумулятор і заряджання	**Вбудований акумулятор**	ТАК (45 Ah AGM)
	Напруга акумулятора	12 VDC
	Максимальний струм заряджання	10A
Захисні функції та функції	**Захист**	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та зниженої напруги, глибокого розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
Умови експлуатації	**Робоча температура**	0 - 40 °C
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	355 x 203 x 340 mm
	Маса нетто	22 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	425 x 255 x 425 mm
	Маса індивідуальної упаковки	24,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:07

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.