POWER SINUS 2000 12/230V (2000W/6000VA) ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SSP200012

EAN
5903111886660

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела безперебійного живлення POWER SINUS (високої потужності)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/power-sinus-2000-12230v-20006000-z...



ПРО ТОВАР

Power Sinus 2000 12/230V (2000W/6000VA) — це джерело безперебійного живлення, що поєднує функції інвертора, зарядного пристрою та автоматичного перемикача AC. Пристрій працює як джерело живлення UPS із формою напруги «Чиста синусоїда», забезпечуючи стабільну напругу та дуже великий пусковий струм. Дає змогу підключати акумулятори різних типів із напругою 12V.

Джерело живлення призначене для пристроїв, що потребують стабільного живлення та високого пускового струму, таких як холодильники, морозильні камери, компресори та повітряні компресори, насоси й котли центрального опалення, ворота, кемпери та сонячні системи. Чиста синусоїда на виході відповідає формі напруги, що використовується в електромережі, завдяки чому пристрій може живити навантаження індуктивного характеру.

Power Sinus 2000 оснащено захистом від перевантаження, короткого замикання, надмірно високої температури, надто низької напруги та перезаряджання акумулятора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Постійна потужність (безперервна)**	2000W
	Повна потужність (миттєва)	6000VA
	Коефіцієнт потужності	0.8 - 1.0 cos φ
	ККД	До 88% (у режимі інвертора) / >95% (у мережевому режимі)
	Час перемикання мережа/акумулятор	10 ms (макс.)
Вхідні параметри (мережа)	**Діапазон вхідної напруги (мережа)**	184 - 254 VAC (вузький режим - SW2 поз. 0) / 140 - 270 VAC (широкий режим - SW2 поз. 1)
	Діапазон вхідної частоти	Вузький: 47-55 Hz / Широкий: 43-55 Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-11-10 14:59

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230V
	Частота вихідної напруги	50 ± 0,3Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Гармонійні спотворення (THD)	< 10%
Акумулятор і заряджання	**Напруга акумулятора**	12 VDC
	Діапазон вхідної напруги (акумулятор)	10,5V - 15V ± 0,5В пост. струму
	Макс. струм заряджання	65 ± 5A
	Типи акумуляторів, що підтримуються (режими заряджання)	1. Гелевий U.S.A. — 14.0V / 13.7V
Байпас і захист	**Форма вхідної напруги**	Синусоїда (мережа або генератор)
	Відключення за зниженої напруги	184V / 154V ±4%
	Спрацювання за зниженої напруги	194V / 164V ±4%
	Відключення за підвищеної напруги	253V ±4%
	Спрацювання за підвищеної напруги	243V ±4%
	Захист	Захист від короткого замикання (з функцією обмеження струму після 1s), від перезаряджання, підвищеної та зниженої напруги
Загальні дані та монтаж	**Робоча температура**	від -20°C до 40°C; (вище 40°C необхідно зменшити навантаження; максимальна температура 50°C)
	Вологість	< 95%, без конденсації
	Кріплення	Настінний або горизонтальний монтаж
	Габарити пристрою	505.3 x 221.6 x 178.9 mm
	Маса нетто	18 kg ±3%
	Габарити індивідуальної упаковки	670 x 320 x 310 mm
	Маса одиничної упаковки	20,5 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.