POWER SINUS 2000 24/230V (2000W/6000VA) ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SSP200024

EAN
5903111886677

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела безперебійного живлення POWER SINUS (високої потужності)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/power-sinus-2000-24230v-20006000-z...



ПРО ТОВАР

Power Sinus 2000 24/230V (2000W/6000VA) — це джерело безперебійного живлення, що поєднує функції інвертора, зарядного пристрою та автоматичного перемикача AC. Пристрій працює як джерело живлення UPS із формою напруги «Чиста синусоїда», забезпечуючи стабільне живлення та високий пусковий струм.

Джерело живлення призначене для роботи з різними акумуляторами напругою 24V. Воно може живити, зокрема, холодильники, морозильні камери, компресори та повітряні компресори, кемпери, насоси систем центрального опалення, котли систем центрального опалення, ворота та сонячні системи.

Завдяки синусоїдальній формі вихідної напруги, такій як в електромережі, пристрій може живити навантаження індуктивного характеру, зокрема електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери.

Джерело живлення оснащене захистом від перевантаження, перегрівання, занадто низької напруги, короткого замикання та перезаряджання акумулятора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Номінальна (безперервна) потужність**	2000W
	Повна (миттєва) потужність	6000VA
	Коефіцієнт потужності	0.8 - 1.0 cos φ
	ККД	До 88% (у режимі інвертора) / >95% (у мережевому режимі)
	Час перемикання мережа/акумулятор	10 ms (макс.)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-11-10 15:00

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вхідні параметри (мережа)	**Діапазон вхідної напруги (мережа)**	184 - 254 VAC (Вузький режим - SW2 поз. 0) / 140 - 270 VAC (Широкий режим - SW2 поз. 1)
	Діапазон вхідної частоти	Вузький: 47-55 Hz / Широкий: 43-55 Hz
Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230V
	Частота вихідної напруги	50 ± 0,3Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Гармонічні спотворення (THD)	< 10%
Акумулятор і заряджання	**Напруга акумулятора**	24 VDC
	Діапазон вхідної напруги (акумулятор)	21V - 30V ± 0,5VDC
	Макс. струм заряджання	30 ± 5A
	Типи акумуляторів, що підтримуються (режими заряджання)	1. Гелевий U.S.A. — 14.0V / 13.7V
Байпас і захист	**Форма вхідної напруги**	Синусоїда (мережа або генератор)
	Відсікання за зниженою напругою	184V / 154V ±4%
	Запуск за зниженою напругою	194V / 164V ±4%
	Відсікання за підвищеною напругою	253V ±4%
	Запуск за підвищеною напругою	243V ±4%
	Захист	Захист від короткого замикання (з функцією обмежувача струму після 1s), від перезаряджання, перенапруги та зниженої напруги
Загальні дані та монтаж	**Робоча температура**	від -20°C до 40°C; (вище 40°C необхідно зменшити навантаження; максимальна температура 50°C)
	Вологість	< 95%, без конденсації
	Кріплення	Настінний монтаж або горизонтальне встановлення
	Габарити пристрою	505,3 x 221,6 x 178,9 mm
	Маса нетто	22 kg ±3%
	Габарити індивідуальної упаковки	670 x 320 x 310 mm
	Маса одиничного пакування	24 kg ±3%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.