POWER SINUS 3000 24/230V (3000W/9000VA) АВАРІЙНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SSP300024

EAN
5904100450015

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Аварійні блоки живлення POWER SINUS (високої потужності)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/power-sinus-3000-24-230v-3000-9000...



ПРО ТОВАР

Аварійний блок живлення POWER SINUS 3000 24/230V (3000W/9000VA) поєднує функції перетворювача, зарядного пристрою та автоматичного перемикача AC. Призначений для роботи як UPS блок живлення з формою напруги чиста синусоїда, забезпечуючи стабільне живлення та високий пусковий струм.

Пристрій сумісний із різними типами акумуляторів напругою 24V. Може живити, зокрема, холодильники, морозильні камери, компресори та повітряні компресори, кемпери, насоси й котли центрального опалення, ворота та сонячні системи.

Вихідна синусоїдальна форма напруги відповідає напрузі, доступній в електричній мережі, завдяки чому блок живлення може працювати з індуктивними пристроями, такими як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери.

POWER SINUS 3000 оснащено захистом від перевантаження, перегрівання, зниженої напруги, короткого замикання, а також захистом від перезаряджання акумулятора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Постійна потужність (безперервна)**	3000W
	Повна потужність (миттєва)	9000VA
	Коефіцієнт потужності	0.8 - 1.0 cos φ
	ККД	До 88% (у режимі інвертора) / >95% (у мережевому режимі)
	Час перемикання мережа/акумулятор	10 ms (макс.)
Вхідні параметри (мережа)	**Діапазон вхідної напруги (мережа)**	184 - 254 VAC (Вузький режим - SW2 поз. 0) / 140 - 270 VAC (Широкий режим - SW2 поз. 1)
	Діапазон вхідної частоти	Вузький: 47-55 Hz / Широкий: 43-55 Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-11-10 15:02

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230V
	Частота вихідної напруги	50 ± 0,3Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Гармонійні спотворення (THD)	< 10%
Акумулятор і заряджання	**Напруга акумулятора**	24 VDC
	Діапазон вхідної напруги (акумулятор)	21V - 30V ± 0,5VDC
	Макс. струм заряджання	45 ± 5A
	Типи акумуляторів, що підтримуються (режими заряджання)	1. Гелевий U.S.A. — 14.0V / 13.7V
Байпас і захист	**Форма вхідної напруги**	Синусоїда (мережа або генератор)
	Відсікання за зниженою напругою	184V / 154V ±4%
	Запуск за зниженою напругою	194V / 164V ±4%
	Відсікання за підвищеною напругою	253V ±4%
	Запуск за підвищеною напругою	243V ±4%
	Захист	Захист від короткого замикання (з функцією обмеження струму після 1s), від перезарядження, перенапруги та зниженої напруги
Загальні дані та монтаж	**Робоча температура**	від -20°C до 40°C; (вище 40°C необхідно зменшити навантаження; максимальна температура 50°C)
	Вологість	< 95%, без конденсації
	Кріплення	Настінний монтаж або горизонтальне встановлення
	Габарити пристрою	505,3 x 221,6 x 178,9 mm
	Маса нетто	21 kg ±3%
	Габарити індивідуальної упаковки	670 x 320 x 310 mm
	Маса одиничної упаковки	23 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ











VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.