SINUS PRO ULTRA 7000 24/230V (3500W/7000VA) СОНЯЧНИЙ ІНВЕРТОР + 100A MPPT (30-500V) + Wi-Fi



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SSS300024

EAN
5904100453061

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Сонячні інвертори та накопичувачі енергії

ПІДКАТЕГОРІЯ
Сонячні інвертори SINUS PRO ULTRA (off-grid, автономні, MPPT, 1F)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-ultra-7000-24-230v-3500w-7...

ПРО ТОВАР

Сонячний інвертор SINUS PRO ULTRA 7000 24/230V поєднує функції інвертора off-grid, сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрою для акумуляторів. Пристрій генерує напругу з чистою синусоїдою та працює із сонячним контролером 100A MPPT у діапазоні 30-500V.

Зрозумілий дисплей LCD і кнопки дають змогу налаштувати струм заряджання акумулятора, пріоритет AC/сонячного заряджання та допустиму вхідну напругу залежно від застосування. Також доступні режими пріоритету виходу UTL, SOL, SBU і SUB.

Модель оснащено функцією пробудження глибоко розрядженого акумулятора, функцією холодного запуску та функцією EQ, що оптимізує продуктивність акумулятора та подовжує строк його служби. Захист охоплює захист від короткого замикання, перевантаження та перегрівання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга		24VDC
Споживання енергії без навантаження		35W
Вихід інвертора	**Максимальна пікова потужність**	7000VA
	Максимальна безперервна потужність	3500VA / 3500W
	Діапазон вихідної напруги (акумуляторний режим)	220VAC-230VAC+-5%
	Час перемикання	10ms (Домашні комп’ютери); 20ms (Побутові пристрої)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066


voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вхід мережі	**Напруга**	230VAC
	Вибір діапазону вхідної напруги	170-280VAC (Домашні комп’ютери); 90-280VAC (Побутові пристрої)
	Діапазон частот	50Hz / 60Hz
	Максимальний струм заряджання від мережі	60A
	Напруга акумулятора	24VDC
	Буферна напруга	27VDC
	Захист від перевантаження	32VDC
Сонячна панель	**Діапазон роботи регулятора MPPT**	30-500VDC (пускова напруга: 40 VDC)
	Макс. напруга холостого ходу панелей PV (Voc)	500VDC
	Максимальний вхідний струм DC від панелей (Imp)	15A
	Максимальний струм заряджання від сонячних панелей	100A
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	330x278x98mm+-5%
	Маса пристрою	4,4kg+-5%
	Габарити індивідуального паковання	402x368x174mm+-5%
	Маса індивідуального паковання	5,35kg+-5%
Інше	**Вологість**	5% до 95%
	Робоча температура	-10°C-55°C
	Температура зберігання	-15°C-60°C
	Ступінь захисту оболонки	IP 21

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.