ZEFIR DUO 12/24V ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН ДЛЯ ЧОВНА [БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН, AGM/GEL/LiFePO4]

ОБМЕЖЕНА ДИСТРИБУЦІЯ

КОД ТОВАРУ
3ZSIL250ZD

EAN
5904100453047

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Моторні водні засоби

ПІДКАТЕГОРІЯ
Електричні двигуни для човнів (підвісні)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/zefir-duo-12-24v-silnik-elektryczny-do...



ПРО ТОВАР

ZEFIR DUO 12/24 — безщітковий підвісний електричний двигун для човна, призначений для роботи у прісній воді. Забезпечує тихе переміщення та можливість використання на мілкій воді.

Двигун живиться напругою 12 V / 24 V DC і може працювати зі свинцево-кислотними акумуляторами глибокого розряду, AGM, гелевими та літієвими акумуляторами. Рульова штанга забезпечує плавне, безступінчасте регулювання швидкості та напрямку руху, а також регулювання положення ручки, висоти колони й кута нахилу двигуна.

Колона має довжину 81 cm і виготовлена з нержавіючої сталі. Двигун оснащено міцним трилопатевим гвинтом, дисплеєм LED, що показує поточну напругу акумулятора, а також засобами захисту, необхідними під час живлення від акумулятора LiFePO4. Продукт призначений для моторних, рибальських і вітрильних човнів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Напруга живлення**	12 V / 24 V DC (Робочі діапазони: ~ 10-16 V DC / 20-29 V DC)
	Максимальне споживання струму	~ 48 A / 60 A
	Максимальна потужність двигуна	~ 630 W / 1550 W (2200 об/хв)
	Рекомендоване живлення	Акумулятори AGM, GEL, LiFePO4 (рекомендовано мін. 100 Ah при 12 V і мін. 50 Ah при 24 V)
	Засоби захисту для LiFePO4	Потрібен запобіжник (плавкий або автоматичний) у кабелі живлення ("плюс" +) з номіналом мін. 60 A (для 12 V) або 70 A (для 24 V)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні характеристики та конструкція	**Тип двигуна**	Безщітковий
	Швидкості (кількість передач)	Автоматична коробка передач CVT (плавне, безступінчасте регулювання швидкості вперед і назад)
	Гвинт	Трилопатевий
	Керування	Рульова штанга з регулюванням швидкості та напрямку руху (регульовані положення ручки, висота колони та кут нахилу двигуна)
	Дисплей	LED (показує поточну напругу акумулятора [V])
	Розміри та матеріал колони	Довжина 81 cm, виготовлена з нержавіючої сталі
	Призначення	Моторні, рибальські та вітрильні човни (призначено виключно для використання у прісній воді; експлуатація у солоній воді призводить до втрати гарантії)
Габарити та логістична інформація	**Загальна маса (маса нетто)**	9 kg (±3%)

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.