TURBO-T 80 12V ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН ДЛЯ ЧОВНА [БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН, AGM/GEL/LiFePO4]



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3ZSIL80LBS

EAN
5904100451814

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Моторний водний транспорт

ПІДКАТЕГОРІЯ
Електричні двигуни для човнів (підвісні)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/turbo-t-80-zaburtowy-silnik-elektryczn...

ПРО ТОВАР

Turbo T 80 12V — це безщітковий підвісний електричний двигун для човна, призначений для роботи зі свинцево-кислотними акумуляторами глибокого розряду, AGM, GEL або LiFePO4. Двигун забезпечує тихе переміщення та роботу на відносно мілкій воді.

Керування здійснюється за допомогою телескопічної штанги з плавним регулюванням швидкості та напрямку руху вперед або назад. Штангу можна подовжити на 20 cm, а також регулювати положення ручки, висоту колони та кут нахилу двигуна. Вбудований дисплей LED показує поточну напругу акумулятора.

Колону виготовлено з армованого композиту, стійкого до ударів і деформації. Двигун оснащено міцним трилопатевим гвинтом і рішеннями, що полегшують швидке та просте встановлення. Рекомендована ємність акумулятора становить 100Ah або більше.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Напруга живлення**	12 V DC
	Максимальний струм	70 A (±3%)
	Максимальна потужність двигуна	840 W (±3%)
	Рекомендоване живлення	Акумулятори AGM, GEL, LiFePO4 бренду VOLT Polska, ємність яких забезпечує подачу струму від приблизно 15 A до 75 A

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:07

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні характеристики та конструкція	**Тип двигуна**	Безщітковий
	Тяга двигуна	80 LBS
	Швидкості (кількість передач)	Плавне безступінчасте регулювання швидкості вперед і назад (автоматичне)
	Гребний гвинт	Трилопатевий
	Керування	Телескопічна штанга керування (з можливістю подовження на 20 cm) з регулюванням швидкості та напрямку; регульовані положення ручки, висота колони та кут нахилу двигуна
	Дисплей	LED (показує поточну напругу акумулятора)
	Висота колони	81 cm
	Матеріал колони	Посилений композит (стійкий до ударів і деформації)
	Призначення	Моторні, рибальські та вітрильні човни (виключно для використання у прісній воді на невеликій глибині)
Габарити та логістична інформація	**Маса нетто**	8,1 kg
	Розмір і маса одиничної упаковки	113 × 38 × 18 cm / 10,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.