TURBO-T 120 DUO 12/24V ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН ДЛЯ ЧОВНА [БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН, AGM/GEL/LiFePO4]



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3ZSIL912LB

EAN
5904100452934

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Моторне водне обладнання

ПІДКАТЕГОРІЯ
Електричні двигуни для човнів (підвісні)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/turbo-t-120-12-24v-silnik-elektryczny...

ПРО ТОВАР

TURBO-T 120 DUO 12/24 — це безщітковий підвісний електричний двигун, призначений для живлення човнів. Він забезпечує тихе переміщення та може працювати на мілководді. Двигун призначений виключно для використання у прісній воді, такій як озера, річки та водойми; робота в морській воді призводить до втрати гарантії.

Пристрій може живитися від свинцево-кислотного акумулятора глибокого розряду, AGM, гелевого або літієвого, зокрема акумуляторами VOLT Polska. Ручка керування забезпечує плавне регулювання швидкості та напрямку руху вперед і назад. Також дає змогу регулювати кут нахилу рукоятки, висоту колони та кут нахилу двигуна.

Двигун вирізняється швидким і простим монтажем. Колону виготовлено з армованого композиту, стійкого до ударів і деформації, а міцний трилопатевий гребний гвинт забезпечує ефективну роботу пристрою. Вбудований дисплей LED показує поточну напругу заряду акумулятора [V].

Для акумуляторів LiFePO4 потрібен запобіжник у кабелі живлення («плюс» +) з номіналом не менше ніж 80 A, плавкий або автоматичний. Рекомендовано використовувати акумулятори VOLT Polska AGM, GEL або LiFePO4 ємністю щонайменше 100 Ah і струмовою віддачею приблизно від 15 A до 75 A.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Напруга живлення**	12 V / 24 V DC
	Максимальне споживання струму	58 A / 40 A (±3%)
	Потужність двигуна	690 W / 980 W (±3%)
	Рекомендоване живлення	Акумулятори бренду VOLT Polska (AGM, GEL, LiFePO4) ємністю щонайменше 100 Ah і струмовою віддачею приблизно від 15 A до 75 A
	Захист для LiFePO4	Потрібен запобіжник у кабелі живлення ("плюс" +) з номіналом не менше ніж 80 A (плавкий або автоматичний)
Експлуатаційні характеристики та конструкція	**Тип двигуна**	Електричний підвісний двигун (безщітковий)
	Тягове зусилля	64 LBS / 86 LBS
	Швидкості (кількість передач)	Безступенева трансмісія CVT (плавне та безперервне регулювання швидкості руху вперед і назад за допомогою ручки керування)
	Гребний гвинт	Трилопатевий
	Керування	Ручка керування (плавне регулювання швидкості та напрямку руху) з можливістю регулювання кута нахилу рукоятки, висоти колони та кута нахилу самого двигуна
	Дисплей	LED (показує поточну напругу заряду акумулятора [V])
	Призначення	Виключно для використання у прісній воді (озера, річки, водойми); робота у солоній воді призводить до втрати гарантії
Габарити та логістична інформація	**Загальна маса**	7 kg (±3%)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.