



COMFORT WT-20 ТЕРМОСТАТ (РАДІОКАНАЛ) + ЗАСТОСУНОК ДЛЯ СМАРТФОНА (Wi-Fi)

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ

3ZTERWT20W

EAN

5903293765937

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ

Дім і сад

ПІДКАТЕГОРІЯ

Кімнатні термостати COMFORT (дротові та бездротові)

СТОРІНКА ТОВАРУ

voltpolska.pl/produkty/comfort-wt-20-wi-fi-lte-przewodowy-ap...



ПРО ТОВАР

Стислий опис на основі інформації, опублікованої на сторінці товару.

Кімнатний термостат COMFORT WT-20 ТЕРМОСТАТ (РАДІОКАНАЛ) + ЗАСТОСУНОК ДЛЯ СМАРТФОНА (Wi-Fi) призначений для регулювання температури в системах центрального опалення. Дає змогу підтримувати комфортну або економну температуру залежно від установленної програми та часу, а також знижувати температуру під час відсутності користувачів.

Панель керування з вбудованим датчиком температури повітря бездротово з'єднується з контролером, підключеним до котла центрального опалення. Керувати термостатом можна за допомогою спеціального застосунку Smart Life від TuYa після його завантаження з магазину Google Play і сполучення пристрою зі смартфоном.

Пристрій підтримує програмування 7 днів тижня з можливістю встановлення 4 циклів на кожен день. Великий, чіткий дисплей із підсвічуванням відображає встановлену та виміряну температуру, а також час. Панель керування можна закріпити на стіні або іншій поверхні чи встановити на ніжках, що входять до комплекту. Скляне оздоблення, компактні розміри та просте керування 5 кнопками полегшують щоденне використання.

Режим відкритого вікна OWD автоматично вимикає опалення після виявлення раптового падіння температури, яке за замовчуванням становить 2°C протягом 15 хвилин. Пристрій повертається до нормального режиму через 30 хвилин, а натискання будь-якої кнопки негайно вимикає роботу OWD. Термостат також оснащений батьківським блокуванням, захистом від замерзання, калібруванням датчика, резервною пам'яттю EEPROM і регулюванням яскравості дисплея в режимі Standby.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	Живлення термостата (передавача)	Кабель USB 5V/1A із зарядним пристроєм або/та 2 батареї AA
	Живлення приймача	230 VAC, 50/60 Hz
	Максимальна напруга / навантаження	230 VAC / 10 A
	Частота зв'язку	868 MHz (а також зв'язок Wi-Fi)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні характеристики та конструкція	Датчик	NTC 10K, 3950 Ом при 25°C
	Діапазон налаштування температури	5°C ~ 35°C (крок 0,5°C)
	Діапазон робочої температури	0°C ~ 50°C
	Чутливість (точність)	± 0,5°C
	Параметри програмування	7 днів, 4 цикли щодня (режими: PRG, MAN, AWAY)
	Функції та додаткове оснащення	Виявлення відкритого вікна (OWD), батьківське блокування (Child Lock), захист від замерзання, калібрування датчика, резервна пам'ять (EEPROM), налаштування яскравості для режиму Standby (0~100%)
	Керування та дисплей	Великий, чіткий дисплей; просте керування 5 кнопками; керування через безкоштовний застосунок (Smart Life від Tuuya); можливість монтажу на стіні або на ніжках, що входять до комплекту
	Корпус і захист	Клас захисту IP20
	Допустима відносна вологість	85%
Габарити та логістична інформація	Сертифікати	CE, ROHS, RED
	Габарити передавача	126 x 98 x 23,5 mm
	Габарити приймача	90 x 90 x 26 mm
	Маса передавача	0,281 kg
	Маса приймача	0,13 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ

