AVR PRO 10000VA 3% СЕРВОСТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
5AVRZP9100

EAN
5904100450565

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Стабілізатори та перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Однофазні стабілізатори мережевої напруги AVR PRO 3%

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/avr-pro-10-000-10-000va-3-servo-stabi...

ПРО ТОВАР

AVR PRO 10000VA 3% СЕРВОСТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ — це мережевий стабілізатор, що поєднує функції регулятора напруги та пристрою захисту від перенапруги. Він автоматично підвищує занадто низьку та знижує занадто високу вхідну напругу, забезпечуючи стабільне живлення підключених пристроїв.

Пристрій захищає обладнання від наслідків неправильної напруги, а після перевищення безпечного значення автоматично від'єднує його від мережі. Він також пригнічує перешкоди, що вносяться в електроустановку іншими пристроями, і працює з генераторами електричного струму.

Версія PRO використовує сервомеханізм, що контролює роботу автотрансформатора, завдяки чому забезпечує високу точність стабілізації на рівні 3%. Стабілізатор може працювати, зокрема, з комп'ютерними комплектами, серверами, маршрутизаторами, модемами, мережевими компонентами, а також аудіо- та відеообладнанням.

Сучасна компактна конструкція дає змогу використовувати пристрій у малих і великих приміщеннях. AVR PRO 10000VA 3% призначений для використання в приміщеннях.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність**	10000 VA
	Діапазон вхідної напруги	130 - 260 V AC
	Вхідна частота	50 Hz / 60 Hz
	Вихідна напруга	230 V
	Точність вихідної напруги	± 3%
	Час затримки	6 s
	Ефективність	98%
	Споживання потужності під навантаженням	32 W
	Споживання потужності без навантаження	19,9 W

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Захист і робоче середовище	**Види захисту**	Від перевантаження, зниженої напруги, перенапруги, перегрівання, короткого замикання
	Робоче середовище	Пристрій призначений для використання в приміщеннях
Габарити та вага	**Розміри пристрою**	352 x 260 x 172 mm
	Маса нетто	16,8 kg ±3%
	Розміри індивідуального паковання	400 x 375 x 305 mm
	Маса одиничного паковання	18,4 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.